

VM - 06

6 fonksiyon



SAĞLAMLIK

PERFORMANS

FİYAT

GENEL ÖZELLİKLER

Frekans aralığı Frequency range	425.5925 - 446.725 MHz
Kanal Channel	80
Kanal aralığı Channel spacing	0.2675 MHz
Modülasyon modu Modulation mode	FSK
Frekans kontrolü Frequency control	PLL
IP Derecesi - Kimlik Kodu IP Class - ID CODE	IP 65 - 32 (4.3 milyar)
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-40 °C +70 °C
Kontrol mesafesi Control distance	100 - 500m (net görüş)

VERİCİ ÖZELLİKLERİ

Malzeme Yapısı Material Structure	ABS - PC - TPU (yüksek ısıya dayanıklı)
TX gücü TX Power	18dBm (64m W)
TX akımı TX current	26mA
Besleme Supply	3.3 - 4.2V (16850 lityum batarya 3000mAh)
Bekleme akımı Standby current	700uA
Uyku akımı Sleep current	26uA
Boyut ve ağırlık Size and weight	164mm * 77mm * 50mm 250g

ALICI ÖZELLİKLERİ

Malzeme Yapısı Material Structure	Naylon + Cam - Fiber (yüksek ısıya dayanıklı)
Kapatma ve bekleme akımı Shutdown and standby current	25mA
Hassaslık Sensitivity	105dBm
Sinyal süresi Signal time	0.6 saniye
Bağlantı noktaları Control points	13 harekete kadar + 1 acil durdurma
Besleme Supply	380/220/110/48/36/24VAC (±%20) 24VDC/12VDC
Boyut ve ağırlık Size and weight	208mm * 150mm * 70mm (anten olmadan) 645g

VM - 08

8 fonksiyon



SAĞLAMLIK

PERFORMANS

FİYAT

GENEL ÖZELLİKLER

Frekans aralığı Frequency range	425.5925 - 446.725 MHz
Kanal Channel	80
Kanal aralığı Channel spacing	0.2675 MHz
Modülasyon modu Modulation mode	FSK
Frekans kontrolü Frequency control	PLL
IP Derecesi - Kimlik Kodu IP Class - ID CODE	IP 65 - 32 (4.3 milyar)
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-40 °C +70 °C
Kontrol mesafesi Control distance	100 - 500m (net görüş)

VERİCİ ÖZELLİKLERİ

Malzeme Yapısı Material Structure	ABS - PC - TPU (yüksek ısıya dayanıklı)
TX gücü TX Power	18dBm (64m W)
TX akımı TX current	26mA
Besleme Supply	3.3 - 4.2V (16850 lityum batarya 3000mAh)
Bekleme akımı Standby current	700uA
Uyku akımı Sleep current	26uA
Boyut ve ağırlık Size and weight	164mm * 77mm * 50mm 240g

ALICI ÖZELLİKLERİ

Malzeme Yapısı Material Structure	Naylon + Cam - Fiber (yüksek ısıya dayanıklı)
Kapatma ve bekleme akımı Shutdown and standby current	25mA
Hassaslık Sensitivity	105dBm
Sinyal süresi Signal time	0.6 saniye
Bağlantı noktaları Control points	13 harekete kadar + 1 acil durdurma
Besleme Supply	380/220/110/48/36/24VAC (±%20) 24VDC/12VDC
Boyut ve ağırlık Size and weight	208mm * 150mm * 70mm (anten olmadan) 645g