

Fener Mili Çapı: 105 mm



Ürün Kodu :

CS - 6266C / 2000

Ürün Kodu :

CS - 6266C / 3000

**Standart Donanımlar ve Aksesuarlar**


Üç Ayaklı Ayna 250 mm



Kepenkli Ayna 400 mm



Serbest Ayaklı Ayna 400 mm



Yedek Ayna Flansları



Fırdöndü Ayna



Sabit ve Gezer Ara Yatak



Yağlama Pompası



Talaş Muhafazası



Koruyucu Siperlik (6630B)



Mil Askı Aparatı (6630B)

Teknik Özellikler	Birim	Ölçüler
Banko Üzeri Çap	mm	660
Araba Üzeri Çap	mm	420
Köprü Boşluğundaki Çap	mm	870
Banko Genişliği	mm	405
Puntalar Arası Mesafe	mm	2000 / 3000
Köprü Kanal Uzunluğu	mm	240
Mil Ucu		D1 - 8
Mil Delik Çapı	mm	105
Mil Koniği	Mors	MT - 7
Mil Hız Kademesi		12
Mil Hız Aralığı	Rpm	36 - 1600
Doğrusal ve Enine İlerleme Sayısı		65
Doğrusal İlerleme Oranı	mm/devir	0.063 - 2.52
Enine İlerleme Oranı	mm/devir	0.027 - 1.07
Hızlı Doğrusal İlerleme	mm/devir	4.5
Hızlı Enine İlerleme	mm/devir	2.0
Maksimum Enine Suport Hareketi	mm	310
Maksimum Çapraz Suport Hareketi	mm	145
Maksimum Araba Hareketi	mm	1900 / 2900
Kalemlik Ölçüsü	mm	25 x 25
Metrik Hatve Sayısı		22
Metrik Hatve Oranı	mm	1 - 14
İnç Hatve Sayısı		25
İnç Hatve Oranı	T.P.I	28 - 2
Modül Hatve Sayısı		18
Modül Hatve Oranı	mm	0.5 - 7
Diametrik Hatve Sayısı		24
Diametrik Hatve Oranı	D.P	56 - 1/4
Karşı Punta Pinol Hareketi	mm	150
Karşı Punta Koniği		MT - 5
Ana Motor Gücü	Kw	7.5
Soğutucu Pompa Gücü	Kw	60
Hızlı İlerleme Motoru Gücü	Kw	250
Ölçüler L x W x H (CS - 6266C X 2000)	mm	3632 x 975 x 1270
Ölçüler L x W x H (CS - 6266C X 3000)	mm	4632 x 975 x 1450
Net Ağırlık (CS - 6266C X 2000)	kg	2.700
Net Ağırlık (CS - 6266C X 3000)	kg	3.000