



Yarı Elektrikli İstif Makinesi | Semi Electric Stacker

Model / Model		DYC 1520	DYC 1525	DYC 1530	DYC 1535	DYC 2020	
Kapasite / Capacity	Q	1500	1500	1500	1500	2000	kg
Yük merkezi / Load center	C	450	450	450			
Kaldırma yüksekliği / Lift height	HC	2000	2500	3000	3500	2000	mm
Kapalı çatal yüksekliği / Lowered height of fork	H3	85	85	85	85	85	mm
Çatal uzunluğu / Fork length	L	1150	1150	1150	1150	1150	mm
Çatal ölçüsü / Size of fork		54 x 160	54 x 160	54 x 160	54 x 160	54 x 160	mm
Çatal genişliği / Fork width	E	320-540	320-540	320-540	320-540	320-540	mm
Dönme yarı çapı / Turning radius	Wa	1360	1360	1360	1360	1360	mm
Mast açık yükseklik / Mast extend height	h2	2535	2535	3035	3535	4035	mm
Mast kapalı yükseklik / Mast lower height	H1	1580	1580	1830	2080	233	mm
Makine genişliği / Overall width	B	850/950	850/950	850/950	850/950	850/950	mm
Makine uzunluğu / Overall length	A	840	840	1690	1690	1690	mm
Zemin açıklığı / Ground clearance	H4	30	30	30	30	30	mm
Kaldırma hızı / Lifting speed (yükli-yüksüz / laden-unladen)	m/s	0.08 - 0.15	0.08 - 0.15	0.08 - 0.15	0.08 - 0.15	0.08 - 0.15	m/s
İndirme hızı / Lowering speed (yükli-yüksüz / laden-unladen)	m/s	0.08 - 0.15	0.08 - 0.15	0.08 - 0.15	0.08 - 0.15	0.08 - 0.15	m/s
Kaldırma motoru / Lifting motor	v / kW	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	v / kW
Akü / Battery	v/ah	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	V/Ah
Şarj cihazı / Charger	v/a	12/15	12/15	12/15	12/15	12/15	V/A
Net ağırlık / Weight		380	400	420	440	480	kg

