

PTK Serisi Kompaktörler kaldırım, yaya yolu, temel sıkıştırma, doğalgaz ve kanalizasyon kanalları, köprü ve bina yapım işlerinde seri ve yüksek performanslı sıkıştırma

PTK series have set the for high performance and durability, in confined areas such as sidewalks, pedestrian way, sewers, bridge construction, next to structures, curbs and abutments.



Teknik Özellikler / Technical Specifications	PTK26/50D	PTK35/60D	Birim / Unit
Nakliye Ebatları (ExBxY) / <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	500x830x700	600x850x750	mm
Nakliye Ağırlığı / <i>Transportation Weight</i>	136	162	kg
Tabla Ölçüleri (ExB) / <i>Plate Dimensions (WxL)</i>	50x60	60x74	cm
Yürüme Hızı / <i>Speed</i>	25	25	m/dk / m/min
Santrifüj Kuvveti / <i>Centrifugal Force</i>	26	35	kN
Motor (DIN ISO 1585) / <i>Engine</i>	Dizel, 7,5 HP* / Diesel, 7.5 HP*	Dizel, 7,5 HP* / Diesel, 7.5 HP*	-
Yakıt Deposu / <i>Fuel Tank</i>	4,3	4,3	lt
Yakıt Sarfiyatı / <i>Fuel Consumption</i>	1,7	1,7	lt/saat / lt/h