

Benzinli-Dizel IŞIK KULELERİ

Gasoline-Diesel Lighting Towers



PK serisi ışık Kuleleri ergonomik tasarımı, kolay kurulumu ve düşük yakıt tüketimi ile büyük çalışma sahalarının aydınlatılmasında güvenilir iş ortağınız

PK Series Light Towers are your reliable partner in the lighting of large working areas with ergonomic design, easy installation and low fuel consumption

Teknik Özellikler Technical Specifications	PK4022LDW	PK4022GRV	Birim Unit
Motor / Engine	Dizel / Diesel	Dizel / Diesel	-
Jeneratör Gücü / Generator Power	10	8	kVA
Nakliye Ebatları (ExBxY) Transportation Dimensions (WxLxH)	1300x4700x1900	1300x4700x1900	mm
Nakliye Ağırlığı / Transportation Weight	788	750	kg
Maksimum Kule Yüksekliği Maximum Tower Altitude	9	9	m
Lamba Gücü / Lamp Power	4x1000 Metal Halide	4x1000 Metal Halide	W
Aydınlatma Alanı / Lighting Area	30400 (5 Lümen/m ²) 30400 (5 Lumen/m ²)	30400 (5 Lümen/m ²) 30400 (5 Lumen/m ²)	-
Kule Yükselme / Lifting System	Mekanik Mechanical	Mekanik Mechanical	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	90	75	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,6	2,1	lt/saat lt/h

*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alın. / Please ask for the alternative engine options

