



Programlanabilir Skipline Kontrol
Ünitesi ile donatılmıştır.



Equipped with Programmable
Skipline Controller.



TÜRKÇE**ENGLISH****KAPASİTE**

- Boya tankı kapasitesi 400 litre.
(1 x 400 litre) (yaklaşık 640 kg),
- Cam Küreciği tankı kapasitesi 133 litre.
(1 x 133 litre) (yaklaşık 266 kg)'dır.

GÜÇ ÜNİTESİ

- 22.4 hp (16.5kw) Dizel Motor-elektrikli marşlı,
- 827 lt/dk @7 bar Kompresör,
- 7 litre Yakıt Tankı,
- Titreşim damperli motor kaidesi,
- 30 Litre Hidrolik Yağ Tankı,
- Değişken Debili Pistonlu Hidrolik Pompa.

OTOMATİK KONTROL

- Yol Çizgi operasyonu, Skipline elektronik kontrol ünitesiyle sağlanmaktadır.
- Otomatik veya manuel olarak çalışabilir.
- Menüleri Türkçe veya İngilizcedir.
- Operatör çizilecek çizgi ve boşluk değerlerini programlayabilir.
- 2 adet boya tabancası ve 2 adet cam küreciği tabancası kontrol edebilir.

BOYA POMPASI

- Sistemde, 1 adet veya 2 adet Airless Boya Pompası bulunmaktadır.
- Pompa kapasitesi 32 Litre 140 bar'dır.
- Boya pompası Hidrolik tahrikli, pistonlu tiptir.

TABANICALAR

- Değiştirilebilen tip nozul ile çalışan 1 Adet veya 2 Adet Otomatik Boya Tabancası ve 1 adet Airless El Tabancası bulunmaktadır.
- Boya tabancasının çalışma basıncı 220 Bar'dır.
- Değiştirilebilen ve kolay temizlenebilen nozul kullanarak, 10 ile 20 santimetre arasındaki genişliklerde yatay işaretleme yapabilmektedir.
- 1 adet veya 2 adet Cam Küreciği Tabancası bulunmaktadır.

TABANCA TAŞIYICI SİSTEMİ

- Sağ veya sol tarafta kullanılabilmektedir.
- Araç dış kenarından 75 cm mesafeye uzanabilmektedir.
- Lastik bir tekerleğe sahiptir. Bu sayede, tabancaların yol yüzeyine uzaklığı sabit kalmakta ve çizgi genişliği değişmemektedir.

SOLVENTLE TEMİZLEME SİSTEMİ

- Boya tabancalarının ve boya hattının temizliği için, 30 Litre kapasiteli solventle temizleme sistemi bulunmaktadır.

ÖLÇÜLER

Uzunluk	170 cm
Genişlik	136 cm
Yükseklik	130 cm
Boş Ağırlık	750 kg
Dolu Ağırlık	1.650 kg

*Ölçüler tabanca taşıyıcı sistem hariçtir.

*Teknik özelliklerde değişiklik hakkı saklıdır.
Ürün resmi opsiyonel bazı donanımları gösterebilir.*

SIGNUM Yol Makina'nın tescilli markasıdır.

CAPACITY

- Paint Tank capacity is 400 liters.
(1 x 400 liters) (Approx. 640Kg)
- Glass Beads Tank capacity is 133 liters.
(1 x 133 liters) (Approx. 266Kg)

POWER STATION

- 22.4 hp (16.5kw) Diesel Engine with electric start,
- 827 lt/m @7 bar Compressor,
- 7 liters Diesel Tank,
- Engine foundation with vibration absorbers.
- 30 liters Hydraulic Tank,
- Variable Displacement Piston Type Hydraulic Pump.

AUTOMATIC CONTROL

- Road marking applications are controlled by Skipline Programmable Controller.
- This system can perform both automatically and manually.
- All the menus are in Turkish or English.
- Allows the operator to program the desired line and gap lengths.
- Can control two paint and two bead guns.

PAINT PUMP

- The system has 1 pc or 2pcs Airless Paint Pump.
- Pump capacity is 32 Liters @ 140 bar.
- Paint Pumps are hydraulically driven piston type pumps.

GUNS

- There is 1 pc or 2 pcs Automatic Airless Paint Guns and 1 pc Airless Handgun with replaceable Airless Spray Nozzles.
- Working pressure of 220 bar.
- Paint gun can make a line between 10 and 20 centimeters in width using replaceable and easy to clean spray nozzles.
- There is 1 pc or 2pcs Glass Beads Gun.

GUN HOLDER SYSTEM

- Can be adjusted left or right side.
- Can be extended 75 cm from the outer edge of the upper structure.
- Has a tire wheel. Therefore, guns position remains constant from the road surface and therefore line width does not change.

SOLVENT CLEANING SYSTEM

- There is a solvent cleaning system has a capacity of 30 Liters to clean paint guns and paint line after operation.

DIMENSIONS

Length	170 cm
Width	136 cm
Height	130 cm
Dry Weight	750 kg
Wet Weight	1.650 kg

*Gun carrier is excluded on dimensions.

*We reserve the right to change technical properties.
Product picture may be shown with optional equipment.*

SIGNUM is registered trademark of Yol Makina.