

KUMAŞA DİJİTAL METRAJ BASKIDA  
ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜM

HER TÜRLÜ KUMAŞA  
190 cm ENİNDE DİREKT BASKI

# POWERJET® TX 1900 G608 SAATTE 180m<sup>2</sup> YE VARAN BASKI HIZI

PAMUKLU KUMAŞA PİGMENT BOYAYLA DİREKT BASKI

%100 PAMUKLU, LİKRALI ÖRME  
DOKUMA KUMAŞA METRAJ DİJİTAL BASKI



## 8 ADET RICOH GEN 6 BASKI KAFASI 8 RENK ( CMYK+ORBGrey ) MÜREKKEPLERLE GİYSİ - EV TEKSTİLİ BASKILARI İÇİN İDEAL

### TEKNİK ÜSTÜNLÜKLER

- YÜKSEK HIZLI, UZUN ÖMÜRLÜ ENDÜSTRİYEL RICOH GEN 6 BASKI KAFALARIYLA 190 cm ENDE, HIZLI ve KALİTELİ ÇOK RENKLİ BASKI,
- FOTOĞRAF KALİTESİNDE BASKI YAPAN RICOH GEN 6 BASKI KAFALARIYLA; KESKİN HATLAR ve PÜRÜZSÜZ GEÇİŞLİ BASKILAR,
- NEGATİF BASINÇLI MÜREKKEP KONTROL ve MÜREKKEP GAZ GİDERME SİSTEMLERİ İLE KARARLI ve KESİNTİSİZ BASKI,
- PİGMENT, REAKTİF, DISPERS ve ASİT MÜREKKEPLERLE BASKI YAPMA İMKANI,
- BİR ENGELLE KARŞILAŞTIĞINDA MAKİNENİN DURMASI ve SONRASINDA BASKININ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİ,
- KUMAŞ AÇMA ve YÜKSEK HASSASİYETLİ SERVO MOTOR, BASINÇ AYARLI SARMA İLE KUMAŞIN DÜZGÜN BESLENMESİ,
- ÇİFT Kafa Taşıyıcı Ray Sistemi İle Baskı Hassasiyetinde Mükemmellik,
- OTOMATİK Kafa Temizleme ve TIKAMA ÖNLEYİCİ PÜSKÜRTME SİSTEMİ,
- BASKI SONRASI, MAKİNE ÖNÜNDEKİ TÜNEL FİKSE ÜNİTESİ İLE SABİTLEME ve KUMAŞ TOPUNA SARIM,
- ÖN İŞLEM MECBURİYETİ OLMADAN, BUHARLAMA ve YIKAMASIZ, SADECE FİKSELEME İLE MÜKEMMEL SONUÇ.

### TX 1900 G608 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Baskı teknolojisi              | İnkjet, Piezoelektrik, Gri Skala teknolojisi |
| Baskı kafaları                 | 8 adet Ricoh GEN6                            |
| Baskı çözünürlüğü              | 2400 dpi max.                                |
| Maksimum baskı eni, yüksekliği | 190 cm, 2-30 mm                              |
| Mürekkep ( CMYK+ORBGrey )      | Pamuklu kumaşa Pigment 8 Renk                |
| Arayüz                         | USB 3, Gigabit Ethernet                      |
| Kumaş yükleme                  | 55 mm iç, 40 cm dış çaptaki rulolar          |
| Elektrik gücü                  | 380 V AC 50 Hz 15 kW, gerçek bir topraklama  |
| Hava basıncı                   | 8 bar                                        |
| Ortam koşulları                | 20-25 C ve %65 Rh nem, tozsuz ve titreşimsiz |
| Yazılım                        | Neostampa                                    |
| Printer ebat ve ağırlık        | 386 x 250 x 152 cm 2500 kg                   |
| Fikse ünitesi ebat ve ağırlık  | 255 x 200 x 130 cm 7500 kg 23 kW - OPSİYONEL |