

## PF-MLS 30-00-D



Askeri araçlar için kurtarma vinci. İki katına çıkarılan performans, ağır askeri araçların bakım ve onarım amaçları için güvenli bir şekilde low-bed'e çekilmesine imkan sağlar. Talep üzerine bu modelin farklı konfigürasyonları sunulabilir. EN 14492 ve SAE J706 ile tam uyumlu olup talep üzerine ek ekipman ve aksesuarlarla da donatılmaktadır.

### AKSESUARLAR

#### Standart paket:

- Bağlantı delikleri
- Hizalama makarası
- Halat baskı aparatı
- Pnömatik freespool
- Hidrolik bağlantı girişi G 1/2"

#### Opsiyonel paket:

- Radyo kontrol sistemi
- ECU & IQAN ekipmanı
- Çift hız çalışma sistemi
- Otomatik hizalama makarası
- 10 adet M24 bağlantı civatası x 2
- Manuel-elektrik kontrollü hidrolik kumanda valfi

### ANA TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum çekme kapasitesi	30000 kg x2 66138 lbs x2
Maksimum halat uzunluğu	67 m 220 ft
Önerilen halat çapı	24 mm 15/16" in
Yüksek torklu hidromotor	130 cc 7,93 in <sup>3</sup>
Maksimum pompa debisi	75 l/dk x2 19,81 gal/dk x2
Maksimum çalışma basıncı	200 bar 2900 psi
Ağırlığı	2200 kg 4850 lbs

### ÇEKME KAPASİTESİ VE ÇEKME HIZI

Sarım sayısı	Çekme kapasitesi (kg / lbs)	Çekme hızı- Hızlı (m/dk - ft/dk)	Çekme hızı- Yavaş (m/dk - ft/dk)	Halat uzunluğu (m / ft)
1	(30000 / 66138) x2	6 / 19,7	3 / 9,84	13,25 / 43,4
2	(25384 / 55963) x2	7,1 / 23,3	3,5 / 11,5	28,9 / 94,8
3	(22000 / 48501) x2	8,4 / 27,5	4,2 / 13,7	46,9 / 153
4	(19411 / 42795) x2	9,5 / 31	4,8 / 15,7	67 / 220

### UYGULAMALAR



Vinçler



Tank taşıyıcı



Tank taşıyıcı çekici



Çekme ve kurtarma araçları



Treyler