

PF-MLS 35-00-D



Askeri araçlar için kurtarma vinci. İki katına çıkarılan performans, ağır askeri araçların bakım ve onarım amaçları için güvenli bir şekilde low-bed'e çekilmesine imkan sağlar. Talep üzerine bu modelin farklı konfigürasyonları sunulabilir. EN 14492 ve SAE J706 ile tam uyumlu olup talep üzerine ek ekipman ve aksesuarlarla da donatılmaktadır.

AKSESUARLAR

Standart paket:

- Bağlantı delikleri
- Hizalama makarası
- Halat baskı aparatı
- Pnömatik freespool
- Hidrolik bağlantı girişi G 1/2"

Opsiyonel paket:

- Radyo kontrol sistemi
- ECU & IQAN ekipmanı
- Çift hız çalışma sistemi
- Otomatik hizalama makarası
- 18 adet M20 bağlantı civatası x 2
- Manuel-elektrik kontrollü hidrolik kumanda valfi

ANA TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum çekme kapasitesi	35000 kg x2 77161 lbs x2
Maksimum halat uzunluğu	85 m 278,9
Önerilen halat çapı	28 mm 10/9"
Yüksek torklu hidromotor	80 cc 4,88 in ³
Maksimum pompa debisi	75 l/dk x2 19,81 gal/dk x2
Maksimum çalışma basıncı	210 bar 3045 psi
Ağırlığı	2460 kg 5423 lbs

ÇEKME KAPASİTESİ VE ÇEKME HIZI

Sarım sayısı	Çekme kapasitesi (kg / lbs)	Çekme hızı- Hızlı (m/dk - ft/dk)	Çekme hızı- Yavaş (m/dk - ft/dk)	Halat uzunluğu (m / ft)
1	(35000 / 77161) x2	9 / 29,5	4,3 / 14,1	17 / 55,7
2	(30125 / 66414) x2	10,5 / 34,4	5 / 16,4	37 / 121,4
3	(26440 / 58290) x2	12 / 39,3	5,8 / 19	60 / 197
4	(23560 / 51940) x2	13,5 / 44,3	6,5 / 21,3	85 / 278,9

UYGULAMALAR



Vinçler



Tank taşıyıcı



Tank taşıyıcı çekici



Çekme ve kurtarma araçları



Treyler