

## HSY 0.5 - 01 L

Elektrikli vinç  
Electric hoist

Elektrikli şaryolu vinç  
Electric hoist trolley

Manuel şaryolu vinç  
Electric hoist trolley



Kod / Code	Kapasite / Capacity (t)	Kod / Code	Donam / No.Of load chain
0.5	0.5	01	1
01	1	02	2
1.5	1.5	03	3
02	2	04	4
2.5	2.5	06	6
03	3	08	8
05	5	10	10
7.5	7.5		
10	10		
15	15		
20	20		
25	25		

<b>S</b>	Tek hız Single speed
<b>D</b>	Çift hız Double speed
<b>L</b>	Alçak tavan Low clearance
<b>LD</b>	Alçak tavan çift hız Low clearance double speed

Elektromanyetik ve mekanik frenleme ile çift fren sistemi, emniyetli ve güvenilir.

Electromagnetic braking and mechanical braking double brake system, safe and reliable

### Tek Hızlı Vinç Modelleri / Single Speed Crane Models

Art No. / Art.No:												
Model / Model	0.5-01S	01-01S	01-02S	1.5-01S	02-01S	02-02S	2.5-01S	03-01S	03-02S	03-03S	05-02S	
Kapasite / Capacity	0.5	1	1	1.5	2	2	2.5	3	3	3	5	t
Kaldırma hızı / Lifting speed	7.2	6.8	3.6	8.8	6.6	3.4	5.6	5.6	3.3	2.2	2.8	m/min
Motor gücü / Motor power	1.1	1.5	1.1	3	3	1.5	3	3	3	1.5	3	kW
Dönme hızı / Rotation speed	1440											r / min
Dayanıklılık / Insulation grade	F seviye / F level											
Yürüyüş hızı / Travelling speed	Yavaş 11 - Hızlı 21 / Slow 11 - Fast 21											m/min
Güç kaynağı / Power supply	3 faz/phase 380 - 50											V/hz
Kontrol voltajı / Control voltage	24 / 36 / 48											V
Donam / NO. of load chain	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	2	
Zincir çapı / Spec. of load chain	Ø 6.3	Ø 7.1	Ø 6.3	Ø 10	Ø 10	Ø 7.1	Ø 11.2	Ø 11.2	Ø 10	Ø 7.1	Ø 11.2	mm
Profil aralığı / I-beam	75-125	75-178	75-178	82-178	82-178	82-178	100-178	100-178	100-178	100-178	112-178	mm
Ağırlık / Net weight	47	65	53	108	108	73	115	115	131	85	145	kg

### Çift Hızlı Vinç Modelleri / Double Speed Crane Models

Art No. / Art.No:												
Model / Model	0.5-01D	01-01D	01-02D	1.5-01D	02-01D	02-02D	2.5-01D	03-01D	03-02D	03-03D	05-02D	
Kapasite / Capacity	0.5	1	1	1.5	2	2	2.5	3	3	3	5	t
Kaldırma hızı / Lifting speed	7.2 / 2.4	6.9 / 2.3	3.6 / 1.2	8.8 / 2.9	6.6 / 2.2	3.3 / 1.1	5.6 / 1.8	5.6 / 1.8	3.3 / 1.1	2.2 / 0.8	2.8 / 0.9	m/min
Motor gücü / Motor power	1.1 / 0.37	1.8 / 0.6	1.1 / 0.37	3.0 / 1.0	3.0 / 1.0	1.8 / 0.6	3.0 / 1.0	3.0 / 1.0	3.0 / 1.0	1.8 / 0.6	3.0 / 1.0	kW
Dönme hızı / Rotation speed	1440											r / min
Dayanıklılık / Insulation grade	F seviye / F level											
Yürüyüş hızı / Travelling speed	Yavaş 11 - Hızlı 21 / Slow 11 - Fast 21											m/min
Güç kaynağı / Power supply	3 faz/phase 380 - 50											V/hz
Kontrol voltajı / Control voltage	24 / 36 / 48											V
Donam / NO. of load chain	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	2	
Zincir çapı / Spec. of load chain	Ø 6.3	Ø 7.1	Ø 6.3	Ø 10	Ø 10	Ø 7.1	Ø 11.2	Ø 11.2	Ø 10	Ø 7.1	Ø 11.2	mm
Profil aralığı / I-beam	75-125	75-178	75-178	82-178	82-178	82-178	100-178	100-178	100-178	100-178	112-178	mm
Ağırlık / Net weight	54	75	60	128	128	83	135	135	151	95	165	kg

Standart olmayan güç kaynağı özelleştirilebilir / Nonstandard power supply can be customized

1 Özel çalışma voltajı: 3 faz, 220V-690V 50/60Hz / 1 The working voltage of custom: The 3 phase, 220V-690V 50/60Hz

2 Kontrol voltajı özelleştirilebilir: 24V/36V/48V / 2 The control voltage can be customized: 24V/36V/48V