



HSY Serisi - Elektrikli Vinç | HSY Series - Electric Hoist

Koruyucu: Hafif alüminyum alaşımlı koruyucu yapılmıştır, hafif fakat serttir, Soğutma kanadı, %40'a varan oranlarda hızlı ısı dağılımı ve sürekli hizmet sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır, Entegre kapalı yapı, kimyasal tesis ve elektrolizle gibi yerlere uygulanabilir fabrika.

Shell: it is made of light aluminum alloy shell, light but hard, The cooling fin is specially designed to ensure quick heat dissipation with the rate up to 40% and continuous service, The integral enclosed structure is applicable to places like chemical plant and electroplate factory.

Yan manyetik frenleme cihazı: Manyetik kuvvet üretici, manyetik kuvvet üretmek için öne çıkan en son tasarımdır. elektrik kesildiği anda anında fren yapılmasını sağlar, Böylece yükleme sırasında frenleme güvenliği sağlanır.

Side magnetic braking device: The magnetic force generator is the latest design which is featured for generating magnetic force. it allows instant brake as soon as the electric power is cut off, Thus the braking safety while loading is guaranteed.

Limit anahtarı: Limit anahtarı cihazı, güvenlik için zincirlerin oluşmasını engellemek için motorun otomatik olarak durmasını sağlamak için ağırlığın kaldırıldığı ve kapatıldığı yere kurulur.

Limit switch: The limit switch device is installed where the weight is lifted on and off to make the motor to stop automatically so as to prohibit the chains from exceeding for safety.

Zincir: İthal FEC80 ultra ısı işlem görebilen alüminyum alaşımlı zinciri benimseyecektir. yağmur, deniz suyu ve kimyasallar gibi kötü ortamlarda güvenle kullanılabilir.

Chain: The chain shall adopt the imported FEC80 ultra heat-treatable aluminum alloy chain. it can be safely used in poor environments such as rain, sea water and chemicals.

Kanca: Kırılması zor mükemmel mukavemette sıcak dövmedir. Alt kancanın çalışma güvenliği 360 derece rotin ve emniyet dil parçası ile sağlanır.

Hook: it is hot forging with perfect strength that is hard to break. The operation safety of the lower hook is ensured by its 360 degree rotin and safety tongue piece.



Destek çerçevesi, Yükleme Destek çerçevesi, son derece sağlam olan iki çelik plakadan oluşur.

Support frame, The loading Support frame consists of two steel plates, which is extremely sturdy.

Trafo, 24V/36V trafo cihazı Bu cihaz, elektrik kaçağından kaynaklanan beklenmedik kazaları önlemek için kullanılır ve yağmurlu havalarda güvenli kullanımı garanti eder.

Transformer, 24V/36V transformer device This device is used to prohibit unexpected accidents caused by electric leakage and guarantees the safe use while raining.

Elektromanyetik kontaktör: Elektromanyetik kontaktör yüksek frekansta güvenle kullanılabilir.

Electromagnetic contactor: Electromagnetic contactor can be used safely with high frequency.

Mekanik fren çift fren sistemi, güvenli ve güvenilir.

Mechanical braker Dual braking system is safe and reliable.

Ters faz sırası koruma cihazı: Güç kaynağında kablolu hatası olması durumunda devrenin çalışmamasını kontrol eden özel elektrik tesisatıdır.

Inverse phase sequence protecting device: it is the special electrical installation which controls the circuit not to work in case of wiring error in the power supply.

Buton: Su geçirmez basma düğmesi uygulanır. Hafif ve dayanıklıdır.

Push button: Waterproof push button is applied. it is light and durable.

Standart Bağlantı Elemanları Zincir çanta (1) Kontrol kablosu (3 m) Buton (1)

Standard Fittings Chain bag (1) Control cable (3 m) Push-button switch (1)