



# Cerim K 201

## Bilgisayarlı Nozzle Ön Monta Makinası

Danelyaların, basınçlarının, sürelerinin, hızlarının ve duruş pozisyonlarının doğrudan dokunmatik ekrandan istendiği şekilde programlanması ile her çeşit ayakkabı montajı kolaylıkla yapılır.. K201T'nin yeni bilgisayar yazılımı operatörün fonksiyonları ekranda görüp daha kolay seçebilmesini ve böylece kısa sürede makinanın tüm programlarını mükemmel şekilde idare edebilmesini sağlar. Bunun dışında önceden kayıtlı olan kalıp programlarında benzer kalıp girileceği zaman kopyalanarak küçük bir ayar ile yeni kalıba uygulanır. Tek numara programlandığında makine diğer numaraları otomatik takımlar. K201T özellikle de sıkça çok farklı kalıp değişikliği öngörülen üretimlere uygun bir makinedir. Çok farklı iki kalıp arasında montaj yapmak için hazırlık süresi makas, teflon ve danalya değişimi dahil 2 dakika gibi çok kısa bir süredir. Bu model ayrıca olası sorunları teşhis edebilen ekranda bir hata sayfasına da sahiptir. Şekil profilinin seçimi Pim sistemli burun danelyalarının hızlı değiştirilmesi Evrensel plaka kiti plaka

### Programlanabilirlik;

Danelyaların duruş pozisyonu, Çekme ve bırakma zamanları Üst baskı tokmağı çalışma hızı ve basıncı Hassas ve duyarlı kontrollü olan yeni oransal valf sistemi : Kapanma basınçları ve danalya çekme, kalıp desteğinin hızı ve konumu, makasın hızı ve duruş pozisyonu Montaj ilacını sürmek için ilaç memelerinin sürüş pozisyonu 6 Eksenli şekil profiline göre danelyaların duruş ve yakalama pozisyonunun programlanması Otomatik ve kontrollü programlanabilir saya giriş noktası Zaman, fonksiyon, taslak ve danalya açma hedefleri İlacın dağılımı için işaretleyicilerin ayarlanması Goodyear (demir burunlu) ayakkabı montajı imkanı

### Opsiyonlar;

Mercalli Kalibrasyon Sistemi.  
5'inci danelyaların yatay çekimi.  
Programlanabilir arka destek  
Programlanabilir göbek eğimi.  
Programlanabilir hareketli kafa.( Çok farklı uzunluklarda kalıplarla çalışıldığında ana gövde mesafesi kalıp boyuna göre duracağı pozisyonu alır)  
2.Kayıp desteği.  
Ekstra teflon sıkıştırma pistonu.  
Su bazlı ilaç sürebilme.

Teknik Veri	
Boyutlar	1250x2100x2000 mm
Paketleme Boyutları	1100x2000x2100 mm
Net Ağırlık:	1440 kg
Ambalaj Net Ağırlığı	1970 kg
Kurulu Güç	5,8 kw
Ortalama Emiş Gücü	4,1 kw
Pnömatik Gücü	6 bar



Ürün Videosu



+902125563239



satis@elitmakina.com



www.elitmakina.com



elitmakina.com