

BOZHI ÜNİVERSAL TORNA

CS 6250B / CS 6266C / CQ 6280C



- Dayanıklı Döküm Gövde
- Sertleştirilmiş ve Taşlanmış Kızaklar
- Sertleştirilmiş Ve Taşlanmış Dişliler
- Sökülebilen Köprü Kızağı
- Karşı Punta Koniklik Ayarı
- 3 Ayaklı Ayna
- Kepenkli Ayna
- Fırdöndü Aynası
- Serbest Ayaklı Ayna
- Yedek Ayna Flanşları

- Gezer Ve Sabit Ara Yataklar (Lünet)
- Hızlı İlerlemeyi Sağlayan Butonlu Joystick Kol
- Dört Yollu Kalemlik
- Sabit Punta
- Redüksiyon Kovanı
- Emniyet Sviçli Ayna Siperliği
- Talaş Muhafazası
- Sviçli Ayak Freni
- Soğutma Sıvısı Sistemi
- Aydınlatma



BOSHI ÜNİVERSAL TORNA

CS 6250B / CS 6266C / CQ 6280C

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	CS 6250 B	CS 6266 C	CQ 6280 C
KAPASİTE				
Banko Üzeri Çevirme Çapı	mm	500	660	800
Suport Üzeri Çevirme Çapı	mm	300	420	560
Ara Parça Çıktığında Çevirme Çapı	mm	710	870	1000
Ara Parça Uzunluk	mm	240	240	240
Puntlar Arası Mesafe	mm	1000 /1500 /2000	2000 /3000	2000 /3000
FENER MİLİ				
Fener Mili Ucu	mm	ISO702/II No:8 camlock	ISO702/II No:8 camlock	ISO702/II No:8 camlock
Fener Mili Delik Çapı	mm	ø 82	ø 105	ø 105
Fener Mili Koniği	metrik	90	113	113
Mil Hız Aralığı	dev/dak	9.01.2000	36 - 1600	30 - 1400
Mil Hız Adedi		24	12	12
İLERLEMELER				
Boyuna İlerleme Aralığı	mm/dev	0,028 ~ 6,43 ; (93 çeşit)	0,063 ~ 2,52 ; (65 çeşit)	0,063 ~ 2,52 ; (65 çeşit)
Enine İlerleme Aralığı	mm/dev	0,012 ~ 2,73 ; (93 çeşit)	0,027 ~ 1,07 ; (65 çeşit)	0,027 ~ 1,07 ; (65 çeşit)
Metric	mm	0,5 ~ 224 ; (48 çeşit)	1 ~ 14 ; (22 çeşit)	1 ~ 14 ; (22 çeşit)
İnç	t.p.i	72 ~ 1/8 tpi ; (46 çeşit)	28 ~ 2 tpi ; (25 çeşit)	28 ~ 2 tpi ; (25 çeşit)
Modül	mm	0,5 ~ 112 ; (42 çeşit)	0,5 ~ 7 ; (18 çeşit)	0,5 ~ 7 ; (18 çeşit)
DP	DP	56 ~ 1/4 DP ; (45 çeşit)	56 ~ 4 DP ; (24 çeşit)	56 ~ 4 DP ; (24 çeşit)
KATERLİK				
Enine İlerleme Mesafesi	mm	320	310	320
Kalemlik İlerleme Mesafesi	mm	145	145	145
Katerlik Ebatı	mm	25 x 25	25 x 25	25 x 25
PUNTA				
Punta Pinol Çapı	mm	75	75	90
Punta Pinol Hareketi	mm	150	150	150
Punta Pinol Koniği		Morse No:5	Morse No:5	Morse No:5
DIĞER				
Ana Motor	kw	7,5	7,5	7,5
Hızlı Motor ve Su Motor Gücü	kw	0,3 -- 0,12	0,3 -- 0,12	0,3 - 0,12
Uzunluk	mm	2632 / 3132 / 3632	3632 / 4632	3810 / 4810
Genişlik	mm	975	975	1610
Yükseklik	mm	1270	1450	1930
Ağırlık NET	kg	2400 / 2600 / 2800	3250 / 3500	3500 / 3900