


JML-5010B
Ø 500 mm
1000 mm
JML-5015B
Ø 500 mm
1500 mm
JML-5020B
Ø 500 mm
2000 mm
Standart Donanımlar ve Aksesuarlar


Üç Ayaklı Ayna 250 mm



Kepekli Ayna 320 mm



Serbest Ayaklı Ayna 400 mm



Yedek Ayna Flanşları



Sabit ve Gezer Ara Yatak



Yağlama Pompası



Talaş Muhafazası



Koruyucu Siperlik (6630B)

Dayanıklı Döküm Makina Gövdesi

Taşlanmış ve Sertleştirilmiş Dişli Sistemleri

Hızlı İlerlemeyi Sağlayan Butonlu Joystick Kol

Sökülebilir Köprü Kızağı

Karşı Punta Koniklik Ayarı

Dört Yollu Kalemlik

Sabit Punta, MT-5 / Döner Punta

Redüksiyon Kovanı Ø 113 mm / MT-5

Emniyet Siviçli Ayna Siperliği

Siviçli Ayak Freni

Ürünlerin teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



Teknik Özellikler	Birim	JML-5010B JML-5015B JML-5020B
Banko üzeri çap	mm	500
Araba üzeri çap	mm	300
Köprü boşluğundaki çap	mm	710
Banko genişliği	mm	405
Puntalar arası mesafe	mm	1000 / 1500 / 2000
Köprü kanal uzunluğu	mm	240
Mil ucu		D1-8
Mil delik çapı	mm	80
Mil koniği		MT-7
Mil hız kademesi		24
Mil hız aralığı	rpm	9 - 1600
Doğrusal ve enine ilerleme sayısı		65
Doğrusal ilerleme oranı	mm/devir	0.063 - 2.52
Enine ilerleme oranı	mm/devir	0.027 - 1.07
Hızlı doğrusal ilerleme	mm/devir	4.5
Hızlı enine ilerleme	mm/devir	1.9
Maksimum enine suport hareketi	mm	320
Maksimum çapraz suport hareketi	mm	145
Maksimum araba hareketi	mm	950 / 1420 / 1900
Kalemlik ölçüsü	mm	25 x 25
Metrik Hatve Sayısı		48
Metrik Hatve Oranı	mm	0.5 - 224
İnç Hatve Sayısı		46
İnç Hatve Oranı	T.P.I	72 - 1/8
Modül Hatve Sayısı		42
Modül Hatve Oranı	mm	0.5 - 112
Diametrik Hatve Sayısı		45
Diametrik Hatve Oranı	D.P.	56 - 1/4
Karşı punta pinol hareketi	mm	150
Karşı punta konikliği		MT-5
Ana motor gücü	kW	7.5
Soğutucu pompa gücü	W	60
Hızlı ilerleme motoru gücü	W	250
Ölçüler LxWxH (JML-5010B)	mm	2.632 x 975 x 1.270
Ölçüler LxWxH (JML-5015B)	mm	3.132 x 975 x 1.270
Ölçüler LxWxH (JML-5020B)	mm	3.480 x 1.280 x 1.410
Net Ağırlık (JML-5010B)	kg	2.100
Net Ağırlık (JML-5015B)	kg	2.300
Net Ağırlık (JML-5020B)	kg	2.500



Fırdöndü Ayna



Mil Askı Aparatı (6630B)

Soğutma Sistemi

Halojen Iş Lambası

Talaş Muhafazası

Özel Takımlar

Ürünlerin teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.