

YARI OTOMATİK ŞERİT TESTERE

TS275D

EMEKTAR
MAKİNA

ÇİFT YÖNE KESİM

45°'ye kadar arkaya, 60°'ye kadar öne göbekten açılı ayarı
Hidrolik/Otomatik malzeme sıkma
Hidrolik/Otomatik kafa hareketi
Manuel malzeme sürme

- İnvörtörlü hız ayarı/Vario sistemi ile 20-80 m/dak aralığında sınırsız kademe
- Dijital hız göstergesi
- Mengenede tek kesim çizgisi
- Kesme alanını aydınlatan LED-Işık
- Hidro-mekanik şerit germe ve testere basınç göstergesi
- Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik kontrol paneli
- Özel tasarım döküm kasnaklar
- Besleme hızını ayarlayan yüksek kalite hidrolik sistemi
- Yerli ana motor, güçlü redüktör
- Yüksek kalite soğutma pompası
- Yüksek kalite elektrik sistemi
- Talaş fırçası
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- Ayarlanabilir dayama kolu
- Makina üzerine montajlı bi-metal testere bıçağı
- 3 rulolu 1metre malzeme sehpa



Made in
Türkiye

MODEL	TS275D
Motor Gücü	1,5 kW, 380 V
Kesim Açısı	-45°/+60°
Kesim Açılı Ayarı	Göbekten
Kafa İniş Hız Ayarı/Besleme	Hidrolik
Testere Bıçağı Ölçüleri	27x0,9x3160 mm
Kesme Kapasitesi 0°	● 275mm; ■ 275x275 mm; ■ 350x150mm
Kesme Kapasitesi 45°	● 180mm; ■ 160x160mm; ■ 260x120mm
Kesme Kapasitesi 60°	● 120mm; ■ 120x120mm; ■ 140x120mm
Hız	20 - 80 m/dak
Kademe	İnvörtörlü / Sınırsız
Malzeme Besleme Yüksekliği	960 mm
Mengene Açılma Aralığı	350 mm
Mengene Yüksekliği	145 mm
Hidrolik Motor Gücü	0,18 kW
Soğutma Motor Gücü	0,12 kW
Makina Ölçüleri	1500x1750x1050 mm
Ağırlık	460 Kg

Opsiyonel Aksesuarlar

Yedek Testere Bıçağı:
31603/4
27x0,9x3160mm- 3/4 diş

31604/6
27x0,9x3160mm- 4/6 diş

31605/8
27x0,9x3160mm- 5/8 diş

