

# TAM OTOMATİK ŞERİT TESTERE

## TA300M

**EMEKTAR  
MAKİNA**

### AÇILI KESİM

- İnvvertörlü hız ayarı/Vario sistemi ile 20-100 m/dak aralığında sınırsız kademe
- Dijital hız göstergesi
- Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik kontrol paneli
- Özel tasarım döküm kasnaklar
- Hidro-mekanik şerit germe
- Yerli üretim güçlü motor
- Yerli üretim özel tasarım redüktör
- Özel tasarım çift rulman sistemi ile güçlendirilmiş malzeme sürme sistemi ve uzun ömürlü sürme topları
- Ayarlanabilir mengene basınç sistemi ile malzeme cinsine uygun sıkma basınç ayarı
- Kesim hassasiyetini arttıran çift rulman baskılı şerit testere sistemi
- İtalya menşeli yüksek kalite soğutma motoru
- Talaş fırçası
- Schneider elektrik sistemi
- CE normlarına uygun

Hidrolik/Otomatik malzeme sıkma  
Hidrolik/Otomatik kafa hareketi  
Otomatik malzeme sürme



### Sevkiyat kapsamı

- 5 Rulolu malzeme sehpa
- 2 Rulolu malzeme sehpa
- Makina üzerine montajlı bi-metal testere bıçağı

MODEL	TA300M
Motor Gücü	1,5 kW, 380 V
Kesim Açı Ayarı	0°-45°
Kafa İniş Hız Ayarı/Besleme	Hidrolik
Testere Bıçağı Ölçüleri	27x0,9x3960 mm
Kesme Kapasitesi 0°	● 300mm; ■ 300x300 mm; ■ 240x330 mm
Kesme Kapasitesi 30°	● 270mm; ■ 240x240 mm; ■ 240x260 mm
Kesme Kapasitesi 45°	● 200mm; ■ 180x180 mm; ■ 160x270 mm
Hız	20 - 100 m/dak
Kademe	İnvvertörlü / Sınırsız
Malzeme Besleme Yüksekliği	760 mm
Mengene Açılma Aralığı	0 - 335 mm
Mengene Yüksekliği	190 mm
Sürücü Motor Gücü	0.37 kW
Hidrolik Motor Gücü	0.18 kW
Soğutma Motor Gücü	0.12 kW
Makine Ölçüleri	2260x1260x1430 mm
Ağırlık	800 Kg

Made in  
Türkiye

### Opsiyonel Aksesuarlar

Yedek Testere Bıçağı:  
**39603/4**  
27x0,9x3960mm- 3/4 diş

**39604/6**  
27x0,9x3960mm- 4/6 diş

**39605/8**  
27x0,9x3960mm- 5/8 diş

