

# MC-1601 E

## Eco Solvent Baskı Makinesi

Variable dots teknolojisini destekleyen Epson I3200-E1 baskı kafaları ile yüksek baskı çözünürlüğü.  
Carriage hareketinin sessiz ve istikrarlı halde çalışmasını sağlayan pürüzsüz linear kızak.  
Otomatik temizleme sistemine sahip, özel tasarlanmış pompa ünitesi.  
Uzun ömürlü ve stabil çalışan BL DC motor.  
Eksik nozzle'ları örtmeye yardımcı olan benzersiz 2 boyutlu edge-feather (efekt) fonksiyonu.



ECO SOLVENT	160 cm	RULO	3200 dpi
Teknik Özellikleri		Performans (m2/Saat)*	
Mürekkep Püskürtme Teknolojisi	Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technology	3 Pass	25 m2/Saat
Baskı Kafası	1	4 Pass	18 m2/Saat
Nozzle Konfigürasyonu	400 nozzles x 8 lines	6 Pass	14 m2/Saat
Ayarlanabilir Kafa Yüksekliği	2 - 5 mm	*Verilen değerler high speed modunda ve efekt kullanılmadan test edilmiştir.	

Malzeme Özellikleri	
Maksimum Baskı Genişliği	1520 mm
Malzeme Sistemi	Rulodan Rulo

Mürekkep		Enerji Tüketimi	
Boya Tipi	Eco Solvent Boya	Baskı esnasında	1500 W
Boya Hacmi	1 Lt.	Stand-by konumunda	55 W
Renk Dizilimi	CMYK	Güç Kaynağı	AC 220 V. - 60/50 Hz. 10 A.
Malzeme Uygunluğu	PP, PVC, Vinyl, Backlit, Mesh vb.	Ağırlık	200 kg
Çalışma Ortamı			
Sıcaklık	18 °C -26 °C with Δt: max. 2 °C/h		
Bağıl Nem	%40 -60 % (no condensation) with ΔRH: max. 5% RH/h		