

**PTK** Serisi Kompaktörler kaldırım, yaya yolu, temel sıkıştırma, doğalgaz ve kanalizasyon kanalları, köprü ve bina yapım işlerinde seri ve yüksek performanslı sıkıştırma

*PTK series have set the for high performance and durability, in confined areas such as sidewalks, pedestrian way, sewers, bridge construction, next to structures, curbs and abutments.*



<b>Teknik Özellikler / Technical Specifications</b>	<b>PTK26/50B</b>	<b>PTK35/60B</b>	<b>Birim / Unit</b>
Nakliye Ebatları (ExBxY) / Transportation Dimensions (WxLxH)	500x800x600	600x850x750	mm
Nakliye Ağırlığı / T ransportation Weight	104	149	kg
Tabla Ölçüleri (ExB) / Plate Dimensions (WxL)	50x60	60x74	cm
Su Deposu / Water Tank	12	-	lt
Yürüme Hızı / Speed	25	25	m/dk / m/min
Santrifüj Kuvveti / Centrifugal Force	26	35	kN
Motor (DIN ISO 1585) / Engine	Benzinli, 6,5 HP * Gasoline, 6.5 HP*	Benzinli, 9 HP * Gasoline, 9 HP*	-
Yakıt Deposu / Fuel Tank	3,6	6	lt
Yakıt Sarfiyatı / Fuel Consumption	1,7	2,4	lt/saat / lt/h

\*Alternatif Motor seçenekleri için lütfen bilgi alınınız. / Please ask for the alternative engine options