



ÜNİVERSAL TORNA

CR4210 | CR4210 DK

**EMEKTAR
MAKİNA**



CR4210



- CE normlarına uygun
- Emniyet siviçli ayna siperliği
- **Ağır, yekpare döküm makina sehpa**
- Acil stop butonu
- Sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklar
- Siemens elektrik sistemi
- Ayak freni
- Ayna ve kalemlik siperliği
- Soğutma sistemi

Sevkiyat kapsamı

- 3 ayaklı ayna Ø 200 mm
- 4 ayaklı ayna Ø 250 mm
- Düz ayna 350 mm
- Sabit yatak
- Gezer yatak
- MK4 döner punta
- MK4 sabit punta
- Redüksiyon kovanı MK5/MK3
- Diş saati
- 4 yollu kalemlik
- Halojen lamba
- Değiştirme dişlileri
- Avadanlık

| MODEL | CR4210 / CR4210DK |
|-------------------------|---------------------|
| Motor Gücü | 4,5 kW, 400 V |
| Banko Üzeri Çap | 420 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 590 mm |
| Araba Üzeri Çap | 250 mm |
| Banko Genişliği | 250 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000 mm |
| Hız | 45-1800 dev/dak |
| Kademe | 18 |
| Fener Mili Koniği | MK6 |
| Fener Mili Ucu | D2-6 |
| Fener Mili Çapı | 52 mm |
| Enine Support Hareketi | 140 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 230 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK4 |
| Gezer Punta Hareketi | 120 mm |
| Doğrusal Besleme | 0,05-1,7 mm/devir |
| Enine Besleme | 0,025-0,85 mm/devir |
| Metrik Hatve Oranı | 0,2-14 mm |
| İnç Hatve Oranı | 2-72 mm |
| Kalemlik Ölçüsü | 20x20 mm |
| Makina Ölçüleri | 2025x915x1375 mm |
| Ağırlık | 1550 kg |