

Pin Marker Nokta Vuruşlu Kodlama Sistemi

- Hafif Dizayn – Uygun Fiyatlı Markalama Çözümü .
- Orijinal Thor x6 Yazılımlı Markalama Çözümü.
- Havalı Kullanım ile daha derin vuruş seçeneği (2 mm'ye kadar)
- Markalama öncesi pilot ışığı ile markalama pozisyonu kestirimi.
- Tarayıcı kafadaki çift kızıl ışık ile odaklama kolaylığı.
- Pek çok metale ve sert plastıklere darbeli kolay markalama imkânı.
- 350 mm yüksekliğinde malzemelerin tabla üzerine yerleştirme imkânı
- Standart tabla genişliği 140 x 110 mm
- En büyük tabla genişliği 300 x 200 mm
- Minimum Karakter Boyutu: 2mm
- Metin, Sayaç, Seri No, Vardiya, Barkod, QR Kod Ekleme
- 200'den fazla Nokta Vuruşa Özel Font

**Çeşitli Uygulama Örnekleri**

PM-01 Serisi Sistem Spesifikasyonları



TEKNİK VERİLER

Markalama Alanı X-Y (Zeminde)	170x110 mm (Standart) / 250 x 150 mm / 300 x 200 mm
Gereken Gerilim - Akım Güç Değerleri	AC 220V - 50Hz*
Markalama Hızı	Saniyede 3 – 5 karakter (Hızlı Valf ile)
Bilgisayar Desteği	Yok (Sadece PM-02 versiyonunda Dahili Bilgisayar)
Min. Karakter Boyutu ve Yazı Derinliği	2 mm ve 0,02mm – 2 mm (Malzemeye Bağlı Olarak)
Hava Basıncı	0,2 – 0,7 bar
Makine Boyutları	700 mm x 420 mm x 380 mm (Y x D x G)
Uç Sertliği	HRC 55 (HRC 60 'a yükseltilebilir ancak makine revizyonu gerekir.)
Soğutma Tipi	Hava Soğutmalı (Fan destekli)
Güç Tüketimi	<300W
Ortam Nem ve Sıcaklık	%90 - 0°C ~ 45°C
Garanti Süresi	1 yıl Garantili
Fokus (Odaklama) Sistemi	Manuel (Otomatik veya Butonlu Odaklama Opsiyoneldir.)
Haberleşme Yöntemleri	USB ile Bilgisayardan Esnek Komut Verme, Özel Barkod Okuyucu ile Barkod Okutup Yazdırma
Font ve Karakterler	İngilizce ve Türkçe Karakter, DIN 1451 Font Ekleme

* UPS Güç Kaynakları ile Kullanım Önerilmektedir.

FLYMARK MÜHENDİSLİK MAKİNA VE DIŞ TİCARET LTD.
ADRES: ÇAMÇEŞME MH. KADİM SK. NO:35A PENDİK/İSTANBUL

TEL: +(90)5307811951

E-MAIL: satis@flymark.com.tr

WEB: www.flymark.com.tr