

SL-15L3

LİTYUM AKÜLÜ TRANSPALET



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kaldırma Kapasitesi/Capacity	1500	kg
Yük Merkezi/Load Center	600	mm
Min. Çatal Yüksekliği/Min. Fork Height	85	mm
Max. Kaldırma Yüksekliği/Max. Lift Height	200	mm
Yürüyüş Tekerleği/Drive Wheel	210x70	mm
Yük Tekerleri/Load Wheels	80x60	mm
Çatal Uzunluğu/Fork Length	1150	mm
Dişten Dışa Çatal Genişliği/Overall Fork Width	560/685	mm
Makinenin Uzunluğu/Overall Length	1624	mm
Makinenin Yüksekliği (İskal Dahil)/Overall Height	1400	mm
Dönme Yarıçapı/Turning Radius	1440	mm
Koridor Genişliği (80x120 Palet)/Lengthways Pallet	1854	mm
Koridor Genişliği (100x120 Palet)/Lengthways Pallet	1804	mm
Sürüş Hızı/Traveling Speed	4	km/h
Tirmanma/Gasability	6	%
Sürüş Motoru/Traveling Motor	24/0.75	V/kw
Kaldırma Motoru/Lifting Motor	24/0.8	V/kw
Volaj/Voltage	24	V
Akü/Battery	Lityum İON 20	Ah
Fren/Brake	Elektromanyetik	
Ağırlık/Service Weight	95	kg

İLETİŞİM

