

## FR5 Pro

- X eksenli bilyalı mil-şanzımanlı, otomatik
- Y eksenli elektrikli motorlu-otomatik
- Z eksenli rapid motor-otomatik
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- Schneider elektrik sistemi
- Turcite-B kaplı kızaklar
- Aydınlatma
- Soğutma sistemi
- Talaş haznesi
- CE normlarına uygun

### Sevkiyat kapsamı

- 15 parça ISO 40 pens takımı
- Kalıp bağlama seti
- Mengene
- Avadanlık

### Opsiyonel Aksesuarlar :

- 210106: ISO40-B16 freze morsu
- 210206: ISO40-ER40 pens takımı, 15 parça
- 220404: ISO40-MK4 redüksiyon kovani
- 250160: Freze mengenesi 160 mm
- 260160: Freze döner tabla 160 mm
- 260200: Freze döner tabla 200 mm
- 270014: 16 mm T kanalı, M14 kalıp bağlama seti



MADE IN TAIWAN



MODEL	FR5 Pro
Motor Gücü	Dikey: 5 Hp (3,75 kW), Yatay: 5 Hp (3,75 kW) 400 V
Soğutma Pompası Gücü	1/8 Hp (100 W)
Tabla Ölçüleri	1470x300 mm
Tabla Yük Kapasitesi	300 Kg
X Eksen Hareketi	1130 mm
Y Eksen Hareketi	400 mm
Z Eksen Hareketi	450 mm
T Slot Ölçüleri	3x16mm
Mil Bağlantısı	Dikey: ISO 40, Yatay: 40
Mil Hızı	Dikey: 75-3600 dev/dak, Yatay:65-1500 dev/dak
Kademe	Dikey:16, Yatay:9
Pinol Çapı	110 mm
Pinol Hareketi	140 mm
Pinol Besleme	0.04 - 0.08 - 0.15 mm/dev
Kafa Dönüş Açısı	± 90°
Mil-Tabla Arası Mesafe	95-545 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	190-690 mm
Tabla Besleme	X: 3/4 Hp, Y,Z: 1/2 Hp
RAM Hareketi	500 mm
Makina Ölçüleri(UxGxY)	1750x1620x2350 mm
Net Ağırlık	2350 Kg