

ÜNİVERSAL KOÇ KAFA FREZE

FX200 servo

**EMEKTAR
MAKİNA**



- 3 eksen servo motor-otomatik
- 3 eksen dijital koordinat okuyucu
- Yüksekliği ayarlanabilir emniyet siviçli siperlik
- Kontrol paneli
- Otomatik yağlama
- Soğutma sistemi
- Aydınlatma
- Talaş haznesi
- CE normlarına uygun

Sevkiyat kapsamı

- Kalıp bağlama seti
- Mengene
- 8 parça ISO 50 pens takımı
- M24 çektirme mili
- ISO50-27 malafa
- ISO 50-32 malafa
- Avadanlık

Opsiyonel Aksesuarlar :

- 210107:** ISO50-B16 freze morsu
- 210207:** ISO50-ER40 pens takımı, 15 parça
- 220504:** ISO50-MK2 redüksiyon kovani
- 250200:** Freze mengenesi 200 mm
- 260200:** Freze döner tabla 200 mm
- 270016:** 18 mm T kanalı, M16 kalıp bağlama seti

MODEL	FX200 SERVO
Motor Gücü	Dikey: 4 kW, Yatay:5.5 kW 400 V
Soğutma Pompası Gücü	90 W
Tabla Ölçüleri	1600X360 mm
Tabla Yük Kapasitesi	400 Kg
X Eksen Hareketi	1300 mm
Y Eksen Hareketi	300 mm
Z Eksen Hareketi	400 mm
T Slot Ölçüleri	3x18mm
Mil Bağlantısı	Dikey: ISO50, Yatay: ISO50
Mil Hızı	Dikey:60-1750 dev/dak, Yatay 60-1800 dev/dak
Kademe	Dikey: 12 Yatay:12
Kafa Dönüş Açısı	± 360°
Mil-Tabla Arası Mesafe	Dikey 190-590 mm, Yatay:20-420 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	380-930 mm
Tabla Açısı	± 35°
Tabla Besleme	X:30-750 mm/dak, Y: 20-500 mm/dak, Z:15-375 mm/dak
Tabla Seri Besleme	X:1200 mm/dak, Y: 800 mm/dak, Z:600 mm/dak
Tabla Besleme Motor	10 N.m (Servo)
RAM Hareketi	550 mm
Makina Ölçüleri(UxGxY)	2000x2100x2000 mm
Net Ağırlık	2900 Kg