




**JSG-3060AHD**
**300 x 600 mm**
**AHD:** X eksen hidrolik, Y eksen elektrikli otomatik, Z eksen Servo motor

Teknik Özellikler	Birim	JSG-3060AHD
Tablann Ölçüsü	mm	305 x 635
Maksimum Yatay Hareket	mm	765
Maksimum Cross Hareket	mm	340
İş Mili Merkezinden Tablaya Ölçü	mm	580
Manyetik Tabla Ebadı	mm	300x600
Tabla El Çarkı ile İlerleme	mm/div	0.02
Taş Otomatik İlerleme	mm	0.005/0.05

	Birim	JSG-3060AHD
Taş Manuel İlerleme	mm/div	0.005
Taşlama Taşı Hızı	d/dk	1750
Taş Ebadı	mm	350x40x127
İş Mili Motoru	Kw	4
Maksimum Tabla Yüğü	kg	270
Makina Ebadı (EnxBoyxYükseklik)	mm	2900x2200x1900
Ağırlık	kg	2800



Elektromanyetik Tabla



Kafadan Taş Bileme



Manyetizma Çözümü




Manyetik Seperatör




Z Eksen Servo Motor / El Çarkı




Taş Balans Sehpaı ve Mili




Taşlama Taşı ve Flanşı



Kızak Koruyucu Körük



Halojen Çalışma Lambası



Takım Çantası

Ürünlerin teknik özellikleri ve standart aksesuarlarında önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.