

Referans: G72NCC2



GIANT-JET 72:1 TROLLY + HAT FILTRESİ + EMİŞ HORTUMU

Sprey paketimiz mükemmel koruyucu kaplamalar elde etmek için tasarlanmıştır zorlu uygulamalarda. Hassasiyet ve inovasyonla üretilmiş, Bu yüksek performanslı paket, gelişmiş bir çözüm sunar. Havasız püskürtme verimliliğini ve yüksek emiş kapasitesini entegre eder, kalın ürünler için uygun hale getirir.

Technical data

Documentation

More information

Uygulama	Endüstriyel Prosesler
Pompa tipi	Pnömatik Pistonlu Pompalar
Paket Sürümü	Püskürtme kiti dahil değildir
Pompa Montajı	Tramvay
Basınç oranı	72:1
Teslim	11,4 l/dk (3,1 gal/dk) (60 döngü)
Döngü başına teslimat	0,19 l/devir
Dakikadaki döngü sayısı (yaklaşık)	60 döngü
Maksimum çıkış basıncı	500 çubuğu (7250 psi)
Hava motoru etkili çapı	270 mm (10,7 inç)
Hava motoru stroku	125 mm (5 inç)
Hava giriři	3/4 inç BSP
Sıvı Giriři	3 1/4 inç NPT
Sıvı çıkışı	1/2 inç NPT
Pompa borusu malzemesi	Paslanmaz çelik
Islanan malzemeler	Dökme demir, paslanmaz çelik-aisi-303, tungsten-karbür, paslanmaz çelik-aisi-420, PTFE, krom-çalma, UHMWPE
Ağırlık	59 kg (130,1 lb)
Hava basıncı çalışma aralığı	2-7 bar (29-101,5 psi)

Technical data

Documentation

More information

[Login](#) or [register](#) to consult this content