

TASKI SWINGO 4000



Makine hızı ne olursa olsun m2 başına solüsyon tüketiminin sabitleyen ve %50'ye kadar solüsyon tasarrufu sağlayan CSD sistemi.

- Geniş alanlara uygun, binicili, akülü kombine yer yıkama makinesi
- %50'ye kadar solüsyon tasarrufu sağlayan Intelliflow dozaj sistemi
- Çift manevra tekerleği sayesinde üstün manevra yeteneği
- Patentli W-şeklindeki emici başlığı ile daha kuru zeminler
- 6,5 saate kadar çalışma süresi
- 6375 m2 teorik/4000 m2 pratik temizleme kapasitesi

Teknik Özellikler:

- Teorik performans 6375 m2/s
- Çalışma genişliği 85 cm
- Emici lastik başlığı genişliği 110 cm
- Solüsyon tankı – flex tank (nominal) 200 l
- Kirli su tankı – flex tank (nominal) 210 l
- Akü kapasitesi 240-260 Ah/C5
- Akü deşarj süresi 4.5-6.5 s aat
- Voltaj 24 V
- Kullanıma hazır makine ağırlığı (w/240 Ah aküleri ve 75 Kg sürücü ile) 760 kg
- Ölçüler (U x G x Y) (Sürücü koltuğu üzeri yükseklik) 178x89x140 mm
- Dönüş çapı 200 cm
- Nominal tüketim 1200 W
- Battery capacity (max) 180 Ah /C5
- Deşarj süresi en az 4 saat
- Net makine ağırlığı 120 kg
- Kullanmaya hazır durumdaki makine ağırlığı (temiz su dahil) 330 kg
- Dolu depo ile temizlik yapmadan çalışma eğimi 15%
- Fırça sistemi 2 x 43 cm
- Fırça Basıncı 56 -112Kg
- Temizleme hızı/ Ulaşım hızı 7.5Km/s/8.0Km/s
- Ses Düzeyi 67 dB(A)
- Elektrik koruma sınıfı III
- Su sıçraması için koruma sınıfı IPX3
- Onaylar CE/CB Test sertifikası