



BASAK

5120

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Emisyon Seviyesi	Final Stage IV
Motor Kodu	TCD3.6
Azami Motor Gücü (kW/BG/rpm)	85.4 / 116 / 2200
Azami Motor Torku (Nm/rpm)	480 / 1400
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm ³)	3600 / 4
Hava Filtresi Tipi	Ön Temizleyicili Kuru Tip
Aspirasyon	Turbo-Intercooler
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail
Yakıt / AdBlue Tankı (lt)	200 / 20

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi	32 İleri - 32 Geri Yarı Otomatik
Power-Shuttle	Standart
Power Shift	Standart
Dört Çeker Kumanda Tahriki	Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki	Otomatik
Arka Diferansiyel Kumanda Tahriki	Elektro-Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

Azami Pompa Debisi/Pompa Pasıncı (lt/dak)/bar	100
Fonksiyonlar	Elektronik
Hidrolik Güç Çıkışı (çıkış/valf sayısı)	8
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	5500
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası	Standart
Auto-Lift	Elektronik

KUYRUK MİLİ

Tipi	Bağımsız 4 Hızlı
Kuyruk Mili Devri	540-540E-1000-1000E
Auto PTO	Standart
Ön Üç Nokta Askı Sistemi	Ops
Ön Hidrolik Güç Çıkışı	Ops
Ön PTO	Ops
Ön PTO Devri	1000

FRENLER

Servis Freni	Yağ Banyolu Disk Fren
Dört Tekerden Frenleme Sistemi	Standart
Park Freni	Mekanik Kontrol

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. opsiyon (Ön)	380/70R28
1. opsiyon (Arka)	480/70R38
2. opsiyon (Ön)	380/70R28
2. opsiyon (Arka)	420/85R38

AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

Ön Ağırlık (kg)	12 x 40 + 70
Arka Ağırlık (kg)	-
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	5000
Toplam Uzunluk (mm)	4622 - 4840
Dingil Açıklığı (mm)	2500
Toplam Genişlik (mm)	1990 - 2490
Toplam Yükseklik (mm)	2695 - 2745
Ön İz Genişliği (mm)	1632 - 1974
Arka İz Genişliği (mm)	1610 - 2022
Alt Açıklık (mm)	327 - 480

AKSESUARLAR

Motor Güç Yönetimi (Devir Sabitleme Modu)	Standart
Power Shuttle Agresiflik Ayarı	Standart
Over Drive Mod	Standart
Akü Devre Kesici	Standart
Hidrolik Ortakol	Standart
Hava Kompresörü	Standart
Ledbar	Ops
Geri Görüş Kamerası ve Ekran	Ops