



# BASAK

## 2105S

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	
Motor Tipi	4 WD
Emisyon Tipi	1104D-44TA
Aspirasyon	Stage 3A
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı (cm <sup>3</sup> /adet)	Turbo-Intercooler
Azami Motor Gücü (ISO 14396) (kw/hp/rpm)	4400 / 4
Azami Motor Torku (Nm / rpm)	75 / 102 / 2200
Soğutma Sistemi	416 / 1400
Yakıt Tankı (lt)	Su Soğutmalı
	120
TRANSMİSYON	
Vites Kutusu Tipi	Mekanik Senkromeçli
Mekik Kolu	Standart Senkromeçli
Vites Kutusu	24 İleri - 24 Geri
Sürünge Vites	Var
Maks.-Min. Vites Hızı (km/h)	0,48 - 40 *
Dört Çeker Kumanda Tahriki	Elektro-Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi	Otomatik ( Limited Slip )
Arka Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik
HİDROLİK SİSTEM	
Fonksiyonlar	Mekanik
Hidrolik Güç Çıkışı (Çıkış / Valf)	6
Kaldırma Kapasitesi (kg)	3400
KUYRUK MİLİ	
Tipi	Bağımsız 4 Devir
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Var
PTO Debriyajı	Elektro-Hidrolik
Kuyruk Mil Devri	430 - 540 - 540E - 1000
Kuyruk Mil Devri (motor devri) rpm	2073 - 1881 - 1530 - 2048
FRENLER	
Tipi	Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni	Hidrolik
Park Freni	Mekanik
LASTİK SEÇENEKLERİ	
1. opsiyon (Ön)	340/85 R24
1. opsiyon (Arka)	460/85 R30
2. opsiyon (Ön)	340/85 R24
2. opsiyon (Arka)	420/85 R34
3. opsiyon (Ön)	340/85 R24
3. opsiyon (Arka)	340/85 R38
BOYUTLAR ( mm )	
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)	4355
Toplam Yükseklik	2783-2807
Dingil Açıklığı	2445
Ön İz Genişliği (mm)	1392-1843
Arka İz Genişliği (mm)	1386-1900
Alt Açıklık	355
AĞIRLIKLAR ( kg )	
Ön Ağırlık	8x30 + 50
Arka Ağırlık	6 x 45
Traktör Ağırlığı ( Ek Ağırlıksız )	3900
AKSESUARLAR	
Ledbar	Standart
Kompresör	Standart
Hidrolik Ortakol	Standart
Gerçek Görüş Kamerası ve Ekran	Ops