

**PTK** Serisi Kompaktörler kaldırım, yaya yolu, temel sıkıştırma, doğalgaz ve kanalizasyon kanalları, köprü ve bina yapım işlerinde seri ve yüksek performanslı sıkıştırma

**PTK** series have set the for high performance and durability, in confined areas such as sidewalks, pedestrian way, sewers, bridge construction, next to structures, curbs and abutments.



<b>Teknik Özellikler / Technical Specifications</b>	<b>PTK26/50D</b>	<b>PTK35/60D</b>	<b>Birim / Unit</b>
Nakliye Ebatları (ExBxY) / <i>Transportation Dimensions (WxLxH)</i>	500x830x700	600x850x750	mm
Nakliye Ağırlığı / <i>Transportation Weight</i>	136	162	kg
Tabla Ölçüleri (ExB) / <i>Plate Dimensions (WxL)</i>	50x60	60x74	cm
Yürüme Hızı / <i>Speed</i>	25	25	m/dk / m/min
Santrifüj Kuvveti / <i>Centrifugal Force</i>	26	35	kN
Motor (DIN ISO 1585) / <i>Engine</i>	Dizel, 7,5 HP * / Diesel, 7.5 HP*	Dizel, 7,5 HP * / Diesel, 7.5 HP*	-
Yakıt Deposu / <i>Fuel Tank</i>	4,3	4,3	lt
Yakıt Sarfiyatı / <i>Fuel Consumption</i>	1,7	1,7	lt/saat / lt/h