

ELEVATÖRLÜ KAYIŞLI ZEYTİN ÇİZME MAKİNASI

ELEVATOR BELTED OLIVE SCRATCHING MACHINE

Makinaya zeytin bir elevatör yardımıyla iletilir. Makina kayışların özel yapısı sayesinde zeytinleri uzunlama olacak şekilde çizir. İmalat sırasında makina isteğe göre tek, çift ve üç çizik atacak şekilde imal edilir. Zeytin % 90 oranında uzunlamasına çizilir. Makinanın alt ve üst bıçak arası mesafesinin kademesiz olarak ayarlanabilmesi sayesinde çizme derinliği hassas olarak ayarlanabilir. Makina gövdesi tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Olive is carried to the machine by an elevator. Due to the special belt structure, the machine scratches olives longitudinally. The machine can be manufactured to perform one, two or three scratches as per order. Olive is scratched 90% longitudinally. Thanks to the ungradual blade clearance adjustment for bottom and above blades, olive scratching depth can be adjusted sensitively. Machine body is completely made of stainless steel.



ÖZELLİKLER / FEATURES

- IP 65 plastik veya paslanmaz çelik kumanda panosu (Hensel)
- 220 V / 50 HZ
- Elektronik hız kontrol sistemi (Schneider)
- AISI 304L paslanmaz çelik gövde
- Plastik gövdeli paslanmaz çelik yataklı rulmanlar
- Termik röleli koruma
- Yükleme elevatörü
- Zeytini 3 yerinden uzunlamasına çizebilme
- Pratik bıçak mesafesi ayar mekanizması
- AISI 304 paslanmaz çelik tekerlek
- Kayış gergi mekanizması
- Tüm bantlar FDA'ya uygun PVC
- FDA'ya uygun 10 mm PU yuvarlak kayış
- Sonsuz dişli redüktör
- IP 65 plastic or stainless steel control panel (Hensel)
- 220 V / 50 HZ
- Electronic speed control system (Schneider)
- AISI 304L stainless steel body
- Bearings with plastic body and stainless steel housing
- Protection with thermic relay
- Loading elevator
- 3 longitudinal scratches on olive
- Practical knife clearance adjustment mechanism
- AISI 304 stainless steel caster
- Belt tensioning mechanism
- All the bands are made of PVC conforming to FDA
- 10 mm PU round belt conforming to FDA
- Worm gear reducer

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL INFORMATION

Uzunluk Length	3245 mm
Genişlik Width	1160 mm
Yükseklik Height	1435 mm
Motor Gücü (Makine + Elevatör) Engine Power (Machine + Elevator)	0,75 kw + 0,37 kw
Su Tüketimi Water Consumption	-
Kapasite (Min./Maks.) Capacity (Min./Max.)	4000 kg/s (kg/h)
Bıçak Sayısı Quantity of Blades	57 adet / units
10 mm PU Yuvarlak Kayış Adedi Quantity of 10 mm PU Belts	20 adet / units
Opsiyonel Özellik Optionals	AISI 301 kalite paslanmaz çelik bıçak AISI 301 stainless steel blade

ÇM
005D

ELEVATÖRLÜ KAYIŞLI ZEYTİN ÇİZME MAKİNASI

ELEVATOR BELTED OLIVE SCRATCHING MACHINE



cinarlimakina.com

