

HUNAG®

Hafif İnşaat Makinaları

Ürün Kataloğu



Yay Makina Hırdavat İnşaat
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti

www.hunag.com.tr

Yay Makine olarak kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen süreçte; sektördeki bir çok yerli ve yabancı firmanın yurtiçi ve yurtdışı inşaat projelerinde, satışını yaptığımız ürünlerimiz ile sihirli dokunuşlar yaptık. Firmamız ticaretin gerektirdiği kurallar çerçevesinde yüksek kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı kendine ilke edinmiştir. Bu benimsediğimiz ilkenin bize sağladığı avantajlar ile bugün geldiğimiz noktada bir çok yerli ve yabancı firma için çözüm ortağı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yay Makine ürün gamının çeşitliliği ve güçlü stok yapısı ile sektörel olarak ihtiyaç duyulan her türlü talebe hızlı bir şekilde cevap verebilme kabiliyetine sahiptir.

Faaliyette bulunduğumuz sektörde benimsediğimiz ilkeler, sahip olduğumuz değerler ve geliştirdiğimiz stratejiler doğrultusunda, amaçladığımız misyonu yerine getirmek ve başarı seviyemizi her zaman en üst seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Firmamız müşteri taleplerini ve piyasa koşullarını iyi analiz ederek, kaliteli ürün ve hizmetleri müşterilerine sunmayı amaç edinmiştir. Satışını yaptığımız ürün ve hizmetlere sahip çıkarak, satış sonrası süreçte ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında müşterilerimizin yanında olarak çözüm üretmek öncelikli görevimizdir..

KENDİNDEN KONVEKTÖRLÜ BETON VİBRATÖRLERİ

VKV Serisi Kendinden Konvektörlü Beton Vibratörleri



7,8,9,10,11 ve 12 metre
hortum uzunluğunda
ürünlerimizde bulunmaktadır.

Model	Şişe Çapı (cm)	Hortum Uzunluğu (mt)	Vibrasyon (1/dak)	Vuruş Gücü (N)	Etki Çapı (cm)	Sıkıştırma Kapasitesi (m3/saat)	Anma Akımı (A)	Güç (watt)
VKV-650	50	6	12000	3000	60	30	12	1.60
VKV-660	60	6	12000	4800	75	35	16	2.10
VKV-670	70	6	12000	7000	100	40	20	2.50
VKV-680	80	6	12000	7800	115	45	24	2.90
VKV-690	90	6	12000	8900	125	50	28	3.30

EKV Serisi Kendinden Konvektörlü Beton Vibratörleri



7,8,9,10,11 ve 12 metre
hortum uzunluğunda
ürünlerimizde bulunmaktadır.

Model	Şişe Çapı (cm)	Hortum Uzunluğu (mt)	Vibrasyon (1/dak)	Vuruş Gücü (N)	Etki Çapı (cm)	Sıkıştırma Kapasitesi (m3/saat)	Anma Akımı (A)	Güç (watt)
EKV-650	50	6	12000	3000	60	30	12	1.60
EKV-660	60	6	12000	4800	75	35	16	2.10
EKV-670	70	6	12000	7000	100	40	20	2.50
EKV-680	80	6	12000	7800	115	45	24	2.90
EKV-690	90	6	12000	8900	125	50	28	3.30

Omuz Tipi Beton Vibratörleri



Ürün Kodu: BTV-2000YA
Kullanım: Omuz Tipi
Motor Gücü: 2 Hp/2000 Watt
Motor Devri: 16000 Rpm
Frekans: 50 Hz
Voltaj: 230 V
Hortum Giriş Tipi: Yarım Ay (Pasolu)
Ağırlık: 6.5 Kg.



Ürün Kodu: BTV-2000P
Kullanım: Omuz Tipi
Motor Gücü: 2 Hp/2000 Watt
Motor Devri: 16000 Rpm
Frekans: 50 Hz
Voltaj: 230 V
Hortum Giriş Tipi: Kare Başlı (Pasolu)
Ağırlık: 6.5 Kg.



Ürün Kodu: CAT-701
Kullanım: Omuz Tipi
Motor Gücü: 3 Hp/2300 Watt
Motor Devri: 4000 Rpm
Frekans: 50 Hz
Voltaj: 230 V
Hortum Giriş Tipi: Yarım Ay (Pasolu)
Ağırlık: 6.5 Kg.



Ürün Kodu: T-70
Kullanım: Omuz Tipi
Motor Gücü: 2 Hp/2000 Watt
Motor Devri: 2850 Rpm
Frekans: 50/60 Hz
Voltaj: 220 V
Hortum Giriş Tipi: Yarım Ay (Pasolu)
Ağırlık: 12 Kg.



Ürün Kodu: BTV-3000P
Kullanım: Omuz Tipi
Motor Gücü: 3 Hp/2300 Watt
Motor Devri: 18000 Rpm
Frekans: 50 Hz
Voltaj: 230 V
Hortum Giriş Tipi: Kare Başlı (Pimli)
Ağırlık: 6.5 Kg.



Ürün Kodu: BTV-3000P1
Kullanım: Omuz Tipi
Motor Gücü: 3 Hp/2300 Watt
Motor Devri: 18000 Rpm
Frekans: 50 Hz
Voltaj: 230 V
Hortum Giriş Tipi: Kare Başlı (Pimli)
Ağırlık: 7 Kg.



Ürün Kodu:CAT-702
Kullanım:Omuz Tipi
Motor Gücü:3 Hp/2300 Watt
Motor Devri:18000 Rpm
Frekans:50 Hz
Voltaj:230 V
Hortum Giriş Tipi:Kare Başlı (Pimli)
Ağırlık:6.5 Kg.



Ürün Kodu:BTV-3000D
Kullanım:Omuz Tipi
Motor Gücü:3 Hp/2300 Watt
Motor Devri:17500 Rpm
Frekans:50 Hz
Voltaj:230 V
Hortum Giriş Tipi:Kare Başlı (Pasolu)
Ağırlık:5.5 Kg.



Ürün Kodu:M-1500
Kullanım:Omuz Tipi
Motor Gücü:1.5 Hp/1500 Watt
Motor Devri:11500 Rpm
Frekans:50-60 Hz
Voltaj:230 V
Hortum Giriş Tipi:Kare Başlı (Pimli)
Ağırlık:5.3 Kg.



Ürün Kodu:M-2500
Kullanım:Omuz Tipi
Motor Gücü:2.5 Hp/1800 Watt
Motor Devri:12000 Rpm
Frekans:50-60 Hz
Voltaj:230 V
Hortum Giriş Tipi:Kare Başlı (Pimli)
Ağırlık:5.4 Kg.



Ürün Kodu: Technoflex Rabbit
Kullanım:Omuz Tipi
Motor Gücü:2300 Watt
Motor Devri:18000 Rpm
Frekans:50/60 Hz
Voltaj:230 V
Hortum Giriş Tipi:Kare Başlı (Pasolu)
Ağırlık:5.5 Kg.

Matkap Tipi Beton Vibratörleri



220 Volt
 2.3 Hp Motor Gücü beton vibratörü
 Özel olarak tasarlanmış Matkap görüntüsündedir
 Hortum Boyutu standart 1.5 metre beton vibratör hortumu
 38mm / 45mm şişe çapı seçenekleri
 17500 Rpm Devir Sayısı
 Kömürlü Motor Teknolojisi
 Yüksek Vibrasyon Gücü
 Motor Ağız Girişi : PASOLU
 Hortum Ağız Girişi : Altıgen
 Çift izolasyon elektrik motoru ile yüksek koruma
 Motor Gücü beton sıkıştırma vibratörü sayesinde yüksek vibrasyon sağlar
 Esnek şaft ve kolay bağlantı ile rahat kullanım
 Yerli imalat beton vibratör şişeleri
 Şişe içerisinde egzantrik mil kaliteli rulman ve keçeler .

Benzin Motorlu Beton Vibratörleri



Orjinal benzinli beton vibratörü Honda Motor
 5.5 Hp Motor Gücü
 3600 Rpm Devir Sayısı
 Yüksek Vibrasyon Gücü
 Motor Ağız Girişi : Pimli
 Hortum Ağız Girişi : Altıgen
 4 metre ve 6 metre Hortum Seçeneği
 38mm / 45mm / 50mm / 60mm şişe çapı seçenekleri
 Çift izolasyon elektrik motoru ile yüksek koruma
 Motor Gücü sayesinde yüksek vibrasyon sağlar
 Esnek şaft ve kolay bağlantı ile rahat kullanım
 Yerli imalat vibrasyon şişeleri
 Şişe içerisinde egzantrik mil kaliteli rulman ve keçeler
 Yoğun beton dökümlerinde ve elektrikliğin olmadığı yerlerde tercih edilmektedir.

Dizel Motorlu Beton Vibratörleri



9 Hp Motor Gücü
 3600 Rpm Devir Sayısı
 Yüksek Vibrasyon Gücü
 Motor Ağız Girişi : Pimli
 Hortum Ağız Girişi : Altıgen
 4 metre ve 6 metre Hortum Seçeneği
 38mm / 45mm / 50mm / 60mm şişe çapı seçenekleri
 Çift izolasyon elektrik motoru ile yüksek koruma
 Motor Gücü sayesinde yüksek vibrasyon sağlar
 Esnek şaft ve kolay bağlantı ile rahat kullanım
 Yerli imalat vibrasyon şişeleri
 Şişe içerisinde egzantrik mil kaliteli rulman ve keçeler
 Yoğun beton dökümlerinde ve elektrikliğin olmadığı yerlerde tercih edilmektedir.



Yarım Ay Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:4 M
Şişe Çapı:Ø 38
Motor Girişi:Yarım Ay
Ağırlık:3.9 Kg.



Yarım Ay Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:6 M
Şişe Çapı:Ø 38
Motor Girişi:Yarım Ay
Ağırlık:4.5 Kg.



Yarım Ay Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:4 M
Şişe Çapı:Ø 45
Motor Girişi:Yarım Ay
Ağırlık:4.0 Kg.



Yarım Ay Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:6 M
Şişe Çapı:Ø 45
Motor Girişi:Yarım Ay
Ağırlık:4.7 Kg.



Wacker Tip Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:5 M
Şişe Çapı:Ø 45
Motor Girişi:Kare Başlı
Ağırlık:4.2 Kg.



Wacker Muadil Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:5 M
Şişe Çapı:Ø 48
Motor Girişi:Kare Tip (Pimli)
Ağırlık:4.2 Kg.



Dingo Tip Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:4 M
Şişe Çapı:Ø 48
Motor Girişi:Kare Başlı (Pasolu)
Ağırlık:4.2 Kg.



Pimli 2 Hp Beton Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:4 M
Şişe Çapı:Ø 48
Motor Girişi:Kare Başlı (Pimli)
Ağırlık:4.2 Kg.



Pimli 3 Hp Beton Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:4 M
Şişe Çapı:Ø 45
Motor Girişi:Kare Başlı (Pimli)
Ağırlık:4.5 Kg.



Somunlu 2 Hp Beton Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:4 M
Şişe Çapı:Ø 48
Motor Girişi:Kare Başlı (Pasolu)
Ağırlık:4.5 Kg.



Wacker Tipi 3 Hp Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:4 M
Şişe Çapı:Ø 45
Motor Girişi:Kare Başlı (Pimli)
Ağırlık:4.0 Kg.



Cat Power 701 Vibratör Hortumu
Hortum Uzunluğu:4 M
Şişe Çapı:Ø 45
Motor Girişi:Yarım Ay
Ağırlık:4.0 Kg.

Sulu Bims Kesme Makinesi



Motor Gücü: 5,5 HP 1400 d/dk
Standart Gerilim: 380 V
Frekans : 50 Hz
Testere Ölçüsü: 600x4x30mm
Ebatlar: 145x160x68
Makina Ağırlığı: 130 Kg
Kesme Kapasitesi: 600x250x250 Dilimleme
Devirdaim Motoru Sayesinde Kazandan Sürekli Su Devirdaimi
Kazanda Koruyucu Filtre Sistemi
İş Güvenliğine %100 Uyum
Bims - Ytong - Gaz Beton - Ateş Tuğla - Bodrum Taşı Kesim İmkanı
Raylı Tezgah
Tezgah Üzeri Metre Ve Kilitleme Sistem
Tekerlekli Sistem İle Rahat Hareket Ettirme
Üzerinde Bims - Ytong Ve Gaz Beton Kesebilecek 600mm
Özel Bıçak Bulunmaktadır

Kuru Bims Kesme Makinesi



Motor Gücü: 5,5 HP 1400 d/dk
Standart Gerilim: 380 V
Frekans : 50 Hz
Testere Ölçüsü: 600x4x30mm
Ebatlar: 145x160x68
Makina Ağırlığı: 100 Kg
Kesme Kapasitesi: 600x250x250 Dilimleme
İş Güvenliğine %100 Uyum
Ytong - Gaz Beton Kesim İmkanı
Raylı Tezgah
Tezgah Üzeri Metre Ve Kilitleme Sistem
Tekerlekli Sistem İle Rahat Hareket Ettirme
Üzerinde Ytong Ve Gaz Beton Kesebilecek 600mm
Özel Bıçak Bulunmaktadır



125 Litre Mini Harç Karma Makinesi

Motor Gücü:1 hp
Voltaj:220 V
Kazan Hacmi:125 lt
Dönüş Hızı:30 rpm
Ağırlık:53 kg
Ölçüler:740x440x580 mm



160 Litre Mini Harç Karma Makinesi

Motor Gücü:1 hp
Voltaj:220 V
Kazan Hacmi:160 lt
Dönüş Hızı:30 rpm
Ağırlık:56 kg
Ölçüler:1260x810x1350 mm



200 Litre Mini Harç Karma Makinesi

Motor Gücü:1 hp
Voltaj:220 V
Kazan Hacmi:200 lt
Dönüş Hızı:30 rpm
Ağırlık:59 kg
Ölçüler:1200x710x1350 mm



400 Litre Harç Karma Makinesi

400 Litre Hacim
2 Torba Çimento Karışım
6 Hp Benzinli Motor ve Motor Muhafaza Bölümü
Dakikada 20 Tur Dönüş
Tekerlekli ve Çeki Demiriyle Kolay Taşıma
Kazan Etrafı Döküm Dişli
Dönmeyi Engelleleyen Direksiyon Kilidi
Müşteri talebine göre Monofaze, Trifaze elektrik motorlu
yada benzinli ve dizel motor seçeneklerine göre imalat
yapılmaktadır.



Hunag Benzinli Kompaktör

Motor:Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, Tek silindir
 Motor Tipi:Benzinli, Honda GX200
 Motor Gücü:6,5 Hp
 Ağırlığı:83 Kg
 Frekansı:5500 vpm
 Santrifüj Kuvveti:16 (kn)
 Sıkıştırma Derinliği:30 cm
 Yürütme Hızı:40 cm/s
 Sıkıştırma Alanı:660 m2/hr
 Tabla Ebatı:53x55
 Genel Ölçüleri:110x83x50



Ingco Benzinli Kompaktör 4.8KW

Benzinli Motor
 Motor Gücü: 4.8Kw(6.5HP)
 Ağırlık: 90kg
 Frekans: 4200 titreşim/dk
 Darbe Kuvveti: 15kN
 Sıkıştırma Derinliği: 30cm
 Uygulama Hızı: 45cm/s
 Verim: 660m2/saat
 Tabla Ölçüsü: 50x45cm



Mp-15 Wacker Neuson Kompaktör

Çalışma Ağırlığı 83 kg
 Santrifüj Kuvveti 15 kN
 Ana Tabla Boyutları (GxU)500 × 588 mm
 Azami İleri Hareket 25 m/dak
 Yüzey Performansı (maks.)600 m²/h
 Motor Modeli Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı Benzinli Motor
 Motor Markası Loncin-G210F
 Motor Hacmi 212 cm³
 Motor Gücü (maks.)4,4 kW
 Devir 3.600 1/dak
 Yakıt Tüketimi 1 l/h
 Su Tankı kapasitesi 8,3 Lt
 Yakıt Tankı Kapasitesi 3,6 Lt



Mp-20 Wacker Neuson Kompaktör

Çalışma Ağırlığı 83 kg
 Santrifüj Kuvveti 20 kN
 Ana Tabla Boyutları (GxU)500 × 588 mm
 Azami İleri Hareket 30 m/dak
 Yüzey Performansı (maks.)600 m²/h
 Motor Modeli Hava Soğutmalı, Tek Silindirli, 4 Zamanlı Benzinli Motor
 Motor Markası Loncin-G210F
 Motor Hacmi 212 cm³
 Motor Gücü (maks.)4,4 kW
 Devir 3.600 1/dak
 Yakıt Tüketimi 1 l/h
 Yakıt Tankı Kapasitesi 3,6 Lt



Hunag Dizel İleri Geri Kompaktör

Motor Modeli:GP 186FE
 Motor Gücü:7 hp
 Yakıt Tipi:Dizel
 Santrifuj Kuvveti:4600 kg
 Sıkıştırma Derinliği:60-70 cm
 Yürüme Hızı:25 m/dak
 Tırmanma Eğimi:%25
 Sıkıştırma Alanı:700 m2/h
 Tabla Ebadı:65x80 cm
 Ağırlık:225 kg



Benzinli Zıp Zıp Kompaktör

Benzinli motor
 Motor Gücü: 4.8Kw(6.5HP)
 Ağırlık: 79kg
 Darbe Kuvveti: 10kN
 Darbe Sayısı: 450-660 darbe/dk
 Sıçrama Yüksekliği: 65mm
 Tabla Ölçüsü: 33X29cm
 Yakıt Tankı Kapasitesi: 2.0L



Benzinli 13HP Asfalt Kesme Makinası

Honda Motor (13 HP)
Yakıt Tipi : BENZİN
Üst model olarak profesyonel işlemlerde kullanılır .
Yaklaşık 20 cm aralığında kesim olanağı sunar.
300-450 mm arasında bıçak takılabilir.
Yarı otomatik olarak kesim işlemi yapılır .
Kesim işlemi sırasında dişli sistemi ile ittirmeden yarı otomatik olarak kesim yapılır .
Bıçak takma ve sökme işlemi için anahtarları üzerindedir .
Bıçak kesim gönyesi bulunur .
Derinlik bıçak kilitleme kilidi bulunmaktadır .
Kauçuk tekerler sayesinde zemin üzerinde kayma yapmaz .
Plastik su deposu nedeniyle kilo avantajı vardır .
Güçlü şaşe üzerinde profesyonel işlemler çıkarmanızı sağlar .



Benzinli 9 HP Asfalt Kesme Makinası

Honda Motor (9 HP)
Yakıt Tipi : BENZİN
Orta model olarak yarı profesyonel işlemlerde kullanılır .
Yaklaşık 15-17 cm aralığında kesim olanağı sunar.
En fazla 450 mm bıçak takılarak kullanılır.
Manuel olarak ittirerek kesim işlemi yapılır .
Kol ve su deposu bölümü portatif olup çıkabilmektedir.
Bıçak takma ve sökme işlemi için anahtarları üzerindedir .
Bıçak kesim gönyesi bulunur .
Derinlik bıçak kilitleme kilidi bulunmaktadır .
Kauçuk tekerler sayesinde zemin üzerinde kayma yapmaz



Benzinli 13 HP Asfalt Kesme Makinası

Honda Motor (13 HP)
Yakıt Tipi : BENZİN
Üst model olarak profesyonel işlemlerde kullanılır .
Yaklaşık 20 cm aralığında kesim olanağı sunar.
En fazla 500 mm bıçak takılarak kullanılır.
Yarı otomatik olarak kesim işlemi yapılır .
Kesim işlemi sırasında dişli sistemi ile ittirmeden yarı otomatik olarak kesim yapılır .
Bıçak takma ve sökme işlemi için anahtarları üzerindedir .
Bıçak kesim gönyesi bulunur .
Derinlik bıçak kilitleme kilidi bulunmaktadır .
Kauçuk tekerler sayesinde zemin üzerinde kayma yapmaz .
Plastik su deposu nedeniyle kilo avantajı vardır .
Güçlü şaşe üzerinde profesyonel işlemler çıkarmanızı sağlar .



Mfs-735 Wacker Neuson Asfalt Kesme Makinası

Uz. x Gen. x Yüks. 830 x 488 x 880 mm
Ağırlık 69 kg
Bıçak Çapı 350 mm
Bıçak Delik Çapı 25,4 mm
Kesme Derinliği (maks.)120 mm
Nominal Devir 2.500 1/dak
Su Tankı Kapasitesi 20 l
Motor Özelliği Hava Soğutmalı, Tek silindir, 4 Zamanlı Benzinli Motor
Motor Markası Loncin-G210F
Motor Hacmi 212 cm³
Güç 9 kW
Devir3.600 1/dak
Yakıt Türü Benzin
Yakıt Tüketimi 1.7 l/h
Yakıt Tankı Kapasitesi 3.6 l



Mfs-1350 Wacker Neuson Asfalt Kesme Makinası

Uz. x Gen. x Yüks. 830 x 488 x 880 mm
Ağırlık 94 kg
Bıçak Çapı 500 mm
Bıçak Delik Çapı 25,4 mm
Kesme Derinliği (maks.)195 mm
Nominal Devir 2.200 1/dak
Su Tankı Kapasitesi 32 l
Motor Özelliği Hava Soğutmalı, Tek silindir, 4 Zamanlı Benzinli Motor
Motor Markası Loncin-G420F
Motor Hacmi 420 cm³
Güç 9 kW
Devir3.600 1/dak
Yakıt Türü Benzin
Yakıt Tüketimi 2.3 l/h
Yakıt Tankı Kapasitesi 6.5 l (9)



Epoksi Perdah Makinası 50 Lik

Motor Gücü:2,2 – 3 kW (3 – 4 Hp)
Devir Gücü:1500 – 3000 d/dk
Şase Çapı:Ø540 mm
Ebatlar (ExBxY)720 x 1230 x 800 mm
Ağırlık:67.5 kg



Kenar Perdah Makinası 60 Lik

Motor Gücü:5.5 Hp Gx160 Honda
Perdah Çapı:Ø590 mm
Perdahlama Alanı:0.34 m²
Şase Çapı:Ø600 mm
Ağırlık:60 kg
Ebatlar (ExBxY)720 x 1250 x 960 mm



Perdah Makinası 60 Lik

Motor Gücü:5.5 Hp Gx160 Honda
Perdah Çapı:Ø600 mm
Perdahlama Alanı:0.36 m²
Şase Çapı:Ø625 mm
Ağırlık:69 kg
Ebatlar (ExBxY)720 x 1370 x 960 mm



Perdah Makinası 70 Lik

Motor Gücü:5.5 Hp Gx160 Honda
Perdah Çapı:Ø700 mm
Perdahlama Alanı:0.49 m²
Şase Çapı:Ø750 mm
Ağırlık:76,5 kg
Ebatlar (ExBxY)720 x 1550 x 980 mm



Perdah Makinası 90 Lik

Motor Gücü:9 Hp Gx270 Honda
Perdah Çapı:Ø930 mm
Perdahlama Alanı:0.86 m²
Şase Çapı:Ø1000 mm
Ağırlık:95 kg
Ebatlar (ExBxY)1000 x 2050 x 920 mm



Perdah Makinası 120 Lik

Motor Gücü:9 Hp Gx270 Honda
Perdah Çapı:Ø1100 mm
Perdahlama Alanı:1.21 m²
Şase Çapı:Ø1200 mm
Ağırlık:124 kg
Ebatlar (ExBxY):1200 x 2400 x 930 mm

**Yüzer Master 1.5 Metre**

Motor: Honda
Motor Modeli: GX35
Motor Gücü: 1.6 Hp
Yakıt Tipi: Benzin
Yakıt Kapasitesi: 0.65 L
Master Boyu: 1.5 M
Ağırlık: 24.5 Kg

**Yüzer Master 2 Metre**

Motor: Honda
Motor Modeli: GX35
Motor Gücü: 1.6 Hp
Yakıt Tipi: Benzin
Yakıt Kapasitesi: 0.65 L
Master Boyu: 2.0 M
Ağırlık: 26.25 Kg

**Yüzer Master 2.5 Metre**

Motor: Honda
Motor Modeli: GX35
Motor Gücü: 1.6 Hp
Yakıt Tipi: Benzin
Yakıt Kapasitesi: 0.65 L
Master Boyu: 2.5 M
Ağırlık: 28.0 Kg

**Yüzer Master 3 Metre**

Motor: Honda
Motor Modeli: GX35
Motor Gücü: 1.6 Hp
Yakıt Tipi: Benzin
Yakıt Kapasitesi: 0.65 L
Master Boyu: 3.0 M
Ağırlık: 29.75 Kg

**Yüzer Master 4 Metre**

Motor: Honda
Motor Modeli: GX35
Motor Gücü: 1.6 Hp
Yakıt Tipi: Benzin
Yakıt Kapasitesi: 0.65 L
Master Boyu: 4.0 M
Ağırlık: 33.0 Kg

**18 mm Hunag Demir Bükme Makinası**

Ağırlık:70 kg
Kapasite:18 mm
Güç:1.1 kw
Voltaj:220 V
Ebatlar (ExBxY):500x480x865 mm

**20 mm Hunag Demir Bükme Makinası**

Ağırlık:70 kg
Kapasite:20 mm
Güç:1.1 kw
Voltaj:220 V
Ebatlar (ExBxY):480x500x865 mm

**24 mm Hunag Demir Bükme Makinası**

Ağırlık:125 kg
Kapasite:24 mm
Güç:2.2 kw
Voltaj:220 V - 380 V
Ebatlar (ExBxY):430x630x580 mm

**26 mm Hunag Demir Bükme Makinası**

Ağırlık:250 kg
Kapasite:26 mm
Güç:1.5 kw
Voltaj:380 V
Ebatlar (ExBxY):600x800x870 mm

**36 mm Hunag Demir Bükme Makinası**

Ağırlık:340 kg
Kapasite:36 mm
Güç:3 kw
Voltaj:380 V
Ebatlar (ExBxY):800x950x900 mm

**42 mm Hunag Demir Bükme Makinası**

Ağırlık:450 kg
Kapasite:42 mm
Güç:4 kw
Voltaj:380 V
Ebatlar (ExBxY):900x1120x950 mm

**50 mm Hunag Demir Bükme Makinası**

Ağırlık:600 kg
Kapasite:50 mm
Güç:5.5 kw
Voltaj:380 V
Ebatlar (ExBxY):950x1250x1000 mm



22 mm Hunag Demir Kesme Makinası

Ağırlık:85 kg
Kapasite:22 mm
Kesim Süresi:4 sn
Güç:1.5 kw
Voltaj:220 V
Ebatlar (ExBxY):600x750x480 mm



24 mm Hunag Demir Kesme Makinası

Ağırlık:85 kg
Kapasite:24 mm
Kesim Süresi:4 sn
Güç:2.2 kw
Voltaj:220 V
Ebatlar (ExBxY):600x750x480 mm



26 mm Hunag Demir Kesme Makinası

Ağırlık:175 kg
Kapasite:26 mm
Kesim Süresi:4 sn
Güç:2.2 kw
Voltaj:380 V
Ebatlar (ExBxY):1250x500x800 mm



36 mm Hunag Demir Kesme Makinası

Ağırlık:350 kg
Kapasite:36 mm
Kesim Süresi:4 sn
Güç:4 kw
Voltaj:380 V
Ebatlar (ExBxY):1500x650x900 mm



42 mm Hunag Demir Kesme Makinası

Ağırlık:450 kg
Kapasite:42 mm
Kesim Süresi:4 sn
Güç:5.5 kw
Voltaj:380 V
Ebatlar (ExBxY):1500x700x950 mm



50 mm Hunag Demir Kesme Makinası

Ağırlık:600 kg
Kapasite:50 mm
Kesim Süresi:4 sn
Güç:7.5 kw
Voltaj:380 V
Ebatlar (ExBxY):1600x800x1000 mm

**Hunag Yerden Kumandalı Vinç**

Motor Gücü:5.5 hp 220/380 V
Kapasite:400 kg
Hız:70 m/dak
Halat Boyu:50 mt
Halat Çapı:Ø8 mm
Ağırlık:175 kg

**Hunag Raylı Dam Vinci**

Motor Gücü:4 hp 380 V
Kaldırma Kapasitesi:500 kg
Hız:25 m/dak
Halat Boyu:60 m
Halat Çapı:Ø8 mm
Ağırlık:210 kg

**Hunag Dam Vinci**

Motor Gücü:4 hp 380 V
Kaldırma Kapasitesi:500 kg
Hız:25 m/dak
Halat Boyu:60 m
Halat Çapı:Ø8 mm
Ağırlık:90 kg

**Hunag Küçük Dam Vinci**

Motor Gücü:2 hp 220/380 V
Kaldırma Kapasitesi:250 kg
Hız:20 m/dak
Halat Boyu:60 m
Halat Çapı:Ø8 mm
Ağırlık:70 kg



Teknik Özellikler

Tambur Geniřlięi:	600 mm
Su Deposu:	32 lt
Yaę Deposu:	32 lt
Santrifüj Kuvveti:	20 kN
Yürüme Hızı:	2.6 km/s
Tırmanma Eğimi:	40 %
Motor Gücü:	Dizel 10 hp
Yakıt Deposu:	5 lt
Yakıt Sarfiyatı:	2 lt/s
Ebatlar:	830x1220x1870 mm
Ağırlık:	583 kg



500 Litre



750 Litre



1000 Litre



1500 Litre



Benzinli Zemin Freze Makinası

Motor: Benzinli
Motor Gücü (Hp): 6.5
Çalışma Geniřliđi (mm): 218
Maksimum Dalma Derinliđi (mm): 4.5
Ađırlık (kg): 69
Ebatlar (ExBxY) 430x800x900



Elektrik Motorlu Zemin Freze Makinası (220 Volt)

Motor: 220 V Elektrikli
Motor Gücü (Kw): 3.2
Çalışma Geniřliđi (mm): 218
Maksimum Dalma Derinliđi (mm): 4.5
Ađırlık (kg): 135
Ebatlar (ExBxY) 750x1700x1150



Elektrik Motorlu Zemin Freze Makinası (380 Volt)

Motor: 380 V Elektrikli
Motor Gücü (Kw): 4
Çalışma Geniřliđi (mm): 218
Maksimum Dalma Derinliđi (mm): 4.5
Ađırlık (kg): 79
Ebatlar (ExBxY) 430x800x900

Taş Kesme Makineleri

Hunag Taş Kesme Makinası
Kesme Derinliği : 35 cm
Ağız Yüksekliği : 14 cm
Ağırlık : 20
Yer döşemesi, karo, parke taşı,
beton, taş, granit vs. kesme
için uygundur.



Hunag Parke Taşı Kesme Makinası
Kapasite : 140x 350 mm
Ağırlık : 32 kg
Boy : 900 mm
40 cm ölçüsünde taşı kesebilir
12 cm yüksekliğinde taşı kesebilir

Beton Baskı Malaları


Beton Baskı Malası 120 Lik
Mala Boy (cm)120
Mala En (cm)30
Çalışma Sapı (mt)3X 2 mt
(Toplam 6 mt)



Beton Baskı Malası 150 Lik
Mala Boy (cm)150
Mala En (cm)30
Çalışma Sapı (mt)3X 2 mt
(Toplam 6 mt)

Asfalt, Beton, Bims ve Ytong Kesme Bıçakları**Asfalt ve Beton Kesme Bıçağı**

Ø300-600 mm Taze Beton Bıçağı
Ø300-600 mm Asfalt Bıçağı
Ø300-600 mm Eski Beton Bıçağı

**Bims Kesme Bıçağı**

Çap: 600 mm
Elmas Yüksekliği:10 mm
Diş Sayısı: 36-42
Kalınlık:3,60 mm
Göbek Çapı: 25- 30 mm

**Ytong Kesme Bıçağı**

Çap: 600 mm
Elmas Yüksekliği:10 mm
Diş Sayısı: 36-42
Kalınlık:3,60 mm
Göbek Çapı: 25- 30 mm

Perdah Makinesi Tepsileri ve Bıçakları

60-70-90-120 lik perdah makinesi
tepsileri ve bıçakları



HUNAG®

"Hafif İnşaat Makinelerinde Türkiye Lideri.."



Yay Hırdavat Makine İnşaat Turizm Ltd.Şti

Alaaddinbey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi
Pazar Cad. Penta Plus İş Merkezi No:37D
Nilüfer - BURSA

0 224 251 35 35 - 0 530 114 48 78

www.yaymakina.com info@yaymakina.com