

Hibrit sistemi sayesinde % 55'e varan enerji tasarrufu

Daha sessiz, daha ekonomik

Yüksek hızlarda hassas büküm sonuçları



Hızlı ve hassas kalıp ayarı

Operatör dostu Delem kontrol sistemi


SPB HİDROLİK SİSTEM



Yağ pompasının ana güç kaynağı olarak servo motor kullanılır. Bu sistem; daha hızlı ve sessiz çalışmasının yanında % 55'e varan enerji tasarrufu sağlar.

KONTROL SİSTEMİ

DELEM 53T
Dokunmatik Ekran
USB ile program atma
Kolay anlaşılabilir Türkçe menü
Kalıp tanımlama özelliği
Hassas eksen kontrolü.



LAZER KORUMA




Lazer koruma sistemi abkantın güvenliğini kapsamlı ve etkili bir şekilde korurken, operatörün kişisel güvenliğini de sağlamış olur.

BOMBELEME SİSTEMİ



CNC bombeleme sistemi büküm esnasında malzeme üzerindeki deformasyona göre telafi değerini hesaplar ve büküm üzerinde kusursuz ölçü ve açı değerini almanızı sağlar.

HIZLI KALIP TUTUCU SİSTEMİ



Yeni sistem hızlı kalıp tutucular sayesinde kalıp değiştirmek artık çok daha kolay. Her defasında kalıp değiştirmek için tüm kalıp setini çıkarmanıza gerek kalmadan hızlıca alttan parça kalıp ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

DİĞER KOMPONENTLERİMİZ

Hidrolik Valf: REXROTH
Hidrolik Pompa: REXROTH
Lineer Cetveller: GIVI
Elektrik Aksesuarı: SCHNEIDER
Vidalı Mil ve Araba: HIWIN
Arka Dayama Motoru: ESTUN

TEKNİK ÖZELLİKLER



Makine Modeli	Çalışma Sistemi	Bükme Uzunluğu	Bükme Gücü	Kolonlar Arası Meseafe	Strok	Çeneler Arası Açıklık	Boğaz Derinliği	Motor Gücü	UxGxY	Yaklaşık Ağırlık
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	mm	kg
40T1250	Servo	1250	40	1130	150	420	300	15	1450x1300x2380	4400
80T2000	Hibrit	2030	80	1600	260	440	380	8,5	2800x1700x2500	5500
135T3200	Hibrit	3200	135	2600	260	470	510	11	4100x1850x2700	8000
220T3200	Hibrit	3200	220	2600	260	470	510	18,5	4100x1900x2750	10000
135T4100	Hibrit	4100	135	3100	260	470	410	11	4800x1900x2800	9000
220T4100	Hibrit	4100	220	3100	260	470	410	18,5	4800x1900x2800	11500
400T4100	Hibrit	4100	400	3100	300	470	570	37	4800x2250x3400	17500
400T6000	Hibrit	6100	400	4800	300	570	450	30	6500x2600x3500	22500
600T6000	Hibrit	6100	600	4800	320	650	450	45	6500x3200x3750	26500