



















• RESİMLER OPSİYONEL ARAÇLAR İÇEREBİLİR •

YOL SULAMA TANKERİ	FFS1	Teknik Özellikler
Tip		İtfaiye destek tankeri
Şase		En az 25.000 kg 6 x 2 Dingil
Karoser		Modüler Tip
Su Tankı		10.000 Lt/Cr-Ni
Pompa Kapasite Tahrik		1500 10 bar - 1500 L/dk PTO
Monitör Kapasite Kontrol		1200 1200 L/dk Manuel
Aydınlatma ve Uyarı		Siren sistemi Amerikan light bar 2 adet sabit projektör
İlk Müdahale Çıkırığı Kontrol Hortum Nozzie		1 Ünite Manuel açma - Elektrik toplama 1" çap, 40 mt. boy Jet/Sis başlıklı tabanca
Aksesuarlar		Standart aksesuar verilecektir

WATER WAYS TANKER	FFS1	Teknik Özellikler
Type		Fire fighting support tanker
Chassis		Min. 25.000 kg 6 x 2 Dingil
Body		Moduler type
Water Tank		18.000 Lt/Sr-37
Pump Capacity Driven		1500 1500 Lpm PTO
Monitor Capacity Operation		1200 1200 Lmp Manuel
Illumination & Warning		Amerikan light bar with siren Fixed projector
First intervention reel Operation Hose Nozzie		1 Unit Manuel with electric rewinding 1" diameter, 40 mt lenght Jet/Fog heading
Accessories		Standart accessoires will be given.

#### STANDART AKSESUARLAR

2 adet rekor anahtarı  
2 adet 2" x 20 m yangın hort.  
2 adet 2.5" x 20 m yangın hort.  
1 adet emiş süzgeci  
1 adet 4" emiş hortumu  
2 adet lans

#### OPSİYONEL AKSESUARLAR

Teleskopik projektör  
Eklenebilir ilk müdahale çıkırığı  
Uzaktan kumandalı monitör  
Tampon monitörü  
İtfaiye aksesuarları

#### STANDART AKSESUARLAR

2 units union wrench  
2 units 2" x 20 m fire hose  
2 units 2.5" x 20 m fire hose  
1 unit suction strainer  
1 unit 4" suction hose  
2 unit nozzle

#### OPTIONAL ACCESSORIES

Telescopik projector  
Additional first intervention reel  
Remote controlled monitor  
Bumper monitor  
Fire fighting accessories



• RESİMLER OPSİYONEL ARAÇLAR İÇERE BİLİR •

#### OPSİYONEL AKSESUARLAR

270° dönebilen emiş bomu  
Kasetli tip hortum tamburu  
Paslanmaz çelik tank  
Paslanmaz çelikten imal harici su tankı  
Hidrolik tank kaldırma  
980 m<sup>3</sup>/saat kapasiteye kadar vakum pompası  
160 bar'da 140 lt/dak. kap. yük. bas. pomp.  
Pnömatik emiş vanası  
Hidrolik arka kapak kilitleri  
Hidrolik - Elektrikli vinç  
Basınçlı tank boşaltma  
Yardımcı kanal açma çıkışı

#### OPTIONAL ACCESSORIES

270° rotating capable suction boom  
Suction Hose Reel  
Stainless steel tank  
Ext. mounted stainless steel water tank  
Hydraulic tank lifting  
Upto 980 m<sup>3</sup>/h capacity vacuum pump.  
Upto 160 bar 140 lt/min cap. highpress. pump.  
Pneumatic discharge valve  
Hydraulic rear door locks  
Hydraulic / electrical operated winch  
Air assisted waste discharge  
Secondary high pressure hose reel

#### STANDART AKSESUARLAR

4 adet 3 mt 4" emiş hortumu  
1 adet 3 mt 6" Kaplinli boşaltma hortumu  
2 adet silindirik döner lamba  
1 adet prejektör  
1 adet rekor anahtar  
1 adet yumurta tip kanal açma memesi  
1 adet oval tip kanal açma memesi

#### STANDART AKSESUARLAR

4 units 3 mt 4" Suction hoses  
1 units 3 mt 6" Discharge hose  
2 units of Yellow Beacon  
1 units of work light  
1 units Egg type nozzle  
1 units Oval type nozzle

YOL SULAMA TANKERİ	Teknik Özellikler
Araç Taşıma Kapasitesi	En az 15.000 kg.
Bölünmüş Tank	6000 lt.
Temiz Su Kapasitesi	2000 lt.
Pis Su Kapasitesi	4000 lt.
Tank Malzemesi	Karbon çelik
Vakum Pompası Kapasitesi	780 m <sup>3</sup> /saat
Yüksek Basınç Pompa Kapasitesi	155 Bar'da 260 L/Dk
Arka Kapak Açma	Hidrolik
Kanal Açma Tamburu	80 mt. uzunluğunda 3/4" çapında boşaltma
Arka Kapak Kilitleri	Hidrolik
Vanalar	4" Mekanik doldurma 6" pnömatik boşaltma
Dolaplar	Tank boyunca tankın her iki yanında

COMBINE	Specification
Gross vehicle weight	Min. 15.000 kg.
Multi chamber tank	6000 lt.
Water compartment capacity	2000 lt.
Sludge compartment capacity	4000 lt.
Tank material	Carbon Steel
Vacuum tank capacity	780 m <sup>3</sup> /h
High Pressure Vac. tank capacity	260 L/min flow rate at 155 bar
Rear door operation	Hydraulic assisted
Canal jetting reel	3/4" diameter at 80 mt. length hose
Rear door locks	Hydraulic assisted
Valves	4" suction and 6" discharge valves
Storage	Storage lockers along both sides of the tank







• RESİMLER OPSİYONEL ARAÇLAR İÇERE BİLİR •

#### STANDART AKSESUARLAR

2 adet rekor anahtarı  
2 adet 2" x 20 m yangın hort.  
2 adet 2.5" x 20 m yangın hort.  
1 adet emiş süzgeci  
1 adet 4" emiş hortumu  
2 adet lans

#### OPSİYONEL AKSESUARLAR

Teleskopik projektör  
Eklenebilir ilk müdahale çıkırığı  
Uzaktan kumandalı monitör  
Tampon monitörü  
İtfaiye aksesuarları

#### STANDART AKSESUARLAR

2 units union wrench  
2 units 2" x 20 m fire hose  
2 units 2.5" x 20 m fire hose  
1 unit suction strainer  
1 unit 4" suction hose  
2 unit nozzle

#### OPTIONAL ACCESSORIES

Telescopic projector  
Additional first intervention reel  
Remote controlled monitor  
Bumper monitor  
Fire fighting accessories

İTFAİYE DESTEK TANKERİ	FFS18	Teknik Özellikler
Tip	İtfaiye destek tankeri	
Şase	En az 25.000 kg 6 x 2 Dingil	
Karoser	Modüler Tip	
Su Tankı	10.000 Lt/Cr-Ni	
Pompa Kapasite Tahrik	1500 10 bar - 1500 L/dk PTO	
Monitör Kapasite Kontrol	1200 1200 L/dk Manuel	
Aydınlatma ve Uyarı	Siren sistemi Amerikan light bar 2 adet sabit projektör	
İlk Müdahale Çıkırığı Kontrol Hortum Nozzie	1 Ünite Manuel açma - Elektrik toplama 1" çap, 40 mt. boy Jet/Sis başlıklı tabanca	
Aksesuarlar	Standart aksesuar verilecektir	

FIRE FIGHTING SUPPORT TANKER	FFS18	Specification
Type	Fire fighting support tanker	
Chassis	Min. 32.000 kg 6 x 4 Dingil	
Body	Moduler type	
Water Tank	18.000 Lt/Sr-37	
Pump Capacity Driven	1500 1500 Lpm PTO	
Monitor Capacity Operation	1200 1200 Lmp Manuel	
Illumination & Warning	Amerikan light bar with siren Fixed projector	
First intervention reel Operation Hose Nozzie	1 Unit Manuel with electric rewinding 1" diameter, 40 mt lenght Jet/Fog heading	
Accessories	Standart accessoires will be given.	



KURTARMA ARACI		Teknik Özellikler	
Tip	Kurtarma Aracı		
Şase	Çift Kabin 4 x 2 Arazi Tipi		
Karoser	Modüler Tip		
Su Tankı	-		
Pompa	Opsiyonel		
Monitör	-		
Aydınlatma ve Uyarı	Siren sistemi Amerikan light bar 2 adet sabit projektör		
Jeneratör	5 kw dizel motor		
Kurtarma Ekipmanı	Hidrolik Kesici / Ayırıcı / Ram Ekipmanı Zincir Testere Beton ve Demir Kesme Uçlu Daire Testere Trafik Seti 3 Ayaklı Kurtarma Seti 3500 kg Kapasite Vinç 6 kg Toz Yangın Söndürücü 5 kg Karbondioksit Yangın Söndürücü Temiz Hava Solunum Seti Mekanik Kurtarma Ekipmanı		

WATER WAYS TANKER		Specification	
Type	Rescue Vehicle		
Chassis	Double cabin 4 x 2 Drive		
Body	Moduler type		
Water Tank	-		
Pump	Optional		
Monitor	-		
Ilumination & Warning	Amerikan light bar with siren Fixed projector		
Generator	5 kw Gas powered		
Rescue Tools	Hydraulic Cutter / Spreader / Ra tool Chain saw Circular saw with concrete and iron blades Traffic Set Tripod rescue set W", 3500 kg capacity DCP extinguisher, 6 kg Co2 extinguisher, 5 kg Breathing Apparatus Set Mechanical Rescue Equipment		

KURTARMA ARACI	RV01	Teknik Özellikler
Tip	Kurtarma Aracı	
Şase	Çift Kabin 4 x 4 Arazi Tipi	
Karoser	Modüler Tip	
Su Tankı	-	
Pompa	Opsiyonel	
Monitör	-	
Aydınlatma ve Uyarı	Siren sistemi Amerikan light bar 2 adet sabit projektör	
Jeneratör	5 kw dizel motor	
Kurtarma Ekipmanı	Hidrolik Kesici / Ayırıcı / Ram Ekipmanı Zincir Testere Beton ve Demir Kesme Uçlu Daire Testere Trafik Seti 3 Ayaklı Kurtarma Seti 3500 kg Kapasite Vinç 6 kg Toz Yangın Söndürücü 5 kg Karbondioksit Yangın Söndürücü Temiz Hava Solunum Seti Mekanik Kurtarma Ekipmanı	



WATER WAYS TANKER	RV01	Specification
Type	Rescue Vehicle	
Chassis	Double cabin 4 x 4 Drive	
Body	Moduler type	
Water Tank	-	
Pump	Optional	
Monitor	-	
Illumination & Warning	Amerikan light bar with siren Fixed projector	
Generator	5 kw Gas powered	
Rescue Tools	Hydraulic Cutter / Spreader / Ra tool Chain saw Circular saw with concrete and iron blades Traffic Set Tripod rescue set W", 3500 kg capacity DCP extinguisher, 6 kg Co2 extinguisher, 5 kg Breathing Apparatus Set Mechanical Rescue Equipment	





• RESİMLER OPSİYONEL ARAÇLAR İÇERE BİLİR •

STANDART AKSESUARLAR

- 2 adet rekor anahtarı
- 2 adet 2" x 20 m yangın hort.
- 2 adet 2.5" x 20 m yangın hort.
- 1 adet emiş süzgeci
- 1 adet 4" emiş hortumu
- 1 adet Potatif merdiven
- 2 adet lans

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Teleskopik projektör
- Eklenebilir ilk müdahale çıkırığı
- Uzaktan kumandalı monitör
- Toz ünitesi
- İtfaiye aksesuarları
- Kurtarma ekipmanları

STANDART AKSESUARLAR

- 2 units union wrench
- 2 units 2" x 20 m fire hose
- 2 units 2.5" x 20 m fire hose
- 1 unit suction strainer
- 1 unit 4" suction hose
- 1 unit Portable ladder
- 2 unit nozzle

OPTIONAL ACCESSORIES

- Telescopic projector
- Additional first intervention reel
- Remote controlled monitor
- Powder unit
- Fire fighting accessories
- Rescue equipment

İLK MÜDAHALE ARACI		Teknik Özellikler	
Tip	İlk Müdahale Aracı		
Şase	En az 7.000 kg 4 x 2 Dingil		
Karoser	Modüler Tip		
Su Tankı	2500 Lt/Cr-Ni		
Köpük Tankı	150 Lt/Cr-Ni		
Pompa Kapasite Tahrik	1500 N 10 bar da - 1500 L/dk PTO İçerisinde %3 - %6	2000 N 10 bar da - 2000 L/dk Ara şanzıman PTO İçerisinde %3 - %6	2000 N 10 bar da - 2000 L/dk 40 bar da - 250 L/dk Ara şanzıman PTO İçerisinde %3 - %6
Monitör Kapasite Kontrol	1200 1200 L/dk Manuel		1200 1200 L/dk Manuel
Aydınlatma ve Uyarı	Siren sistemi Amerikan light bar Dolap içi aydınlatma 2 adet sabit projektör		
İlk Müdahale Çıkırığı Kontrol Hortum Nozzie	1 Ünite Manuel açma - Elektrik toplama 1" çap, 40 mt. boy Jet/Sis başlıklı tabanca		
Aksesuarlar	Standart aksesuar verilecektir		

FAST INTERVENTION VEHICLE		Specification	
Type	Fire Intervention vehicle		
Chassis	Min. 7.500 kg GVM 6 x 4		
Body	Moduler type		
Water Tank	2500 Lt/Cr-Ni		
Foam Tank	150 Lt/Cr-Ni		
Pump Capacity Driven	1500 HN 1500 Lpm at 10 bar PTO Internal %3 - %6	2000 N 2000 Lpm at 10 bar Split shaft PTO Internal %3 - %6	2000 N 2000 Lpm at 10 bar Split shaft PTO Internal %3 - %6
Monitor Capacity Operation	1200 1200 Lmp Manuel		1600 1600 Lmp Manuel
Illumination & Warning	Amerikan light bar with siren Illumination of the lockers Fixed projector		
First intervention reel Operation Hose Nozzie	1 Unit Manuel with electric rewinding 1" diameter, 40 mt length Jet/Fog heading		
Accessories	Standart accessoires will be given.		



• RESİMLER OPSİYONEL ARAÇLAR İÇERE BİLİR •

32 m. HİDROLİK MERDİVENLİ <i>Teknik Özellikler</i>	
Tip	4x2 Şasi Araç Üzerinde Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı
Merdiven	Hidrolik Kontrol
Max. 75° deki Çalışma Uzunluğu	32 metre
Çalışma Açısı	-15° - 75°
Sepet Taşıma Kapasitesi	2 kişi 250 kg.
Monitör	1 adet manuel
Karoser	Modüler Tip
Su Tankı	-
Köpük Tankı	-
Pompa Kapasite	3000 HN 10 bar 3000 L/dk normal basınç 40 bar 400 L/dk yüksek basınç
Tahrik Köpük Oranları	Ara şanzıman / PTO İçerisinde %3 - %6
Monitör Kapasite Kontrol	2400 2400 L/dk Manuel
Aydınlatma ve Uyarı	Siren sistemi Amerikan light bar Dolap içi aydınlatma 2 adet sabit projektör
İlk Müdahale Çıkışı Kontrol Hortum Nozzie	1 Ünite Manuel açma - Elektrik toplama 1" çap, 40 mt. boy Jet/Sis başlıklı tabanca
Aksesuarlar	Standart aksesuar verilecektir

AERIAL LADDER 32 m. <i>Teknik Özellikler</i>	
Type	Fire Fighting Aerial Ladder on 4x2 driven chassis
Ladder	Hydraulic controlled
Max. reach at 75° angle Working angle	32 meters -15 to - 75°
Basket capacity	2 person 250 kg.
Monitor	1 unit manuel
Body	Moduler type
Water Tank	-
Foam Tank	-
Pump Capacity	3000 HN 3000 Lpm at 10 bar normal pressure 400 Lpm at 40 bar high pressure
Driven Foam Proportioning	Split shaft / PTO Internal %3 - %6
Monitor Capacity Operation	2400 2400 Lmp Manuel
Illumination & Warning	Amerikan light bar with siren Illumination of the lockers Fixed projector
First intervention reel Operation Hose Nozzie	1 Unit Manuel with electric rewinding 1" diameter, 40 mt length Jet/Fog heading
Accessories	Standart accessoires will be given.

#### STANDART AKSESUARLAR

2 adet rekor anahtarı  
2 adet 2" x 20 m yangın hort.  
2 adet 2.5" x 20 m yangın hort.  
1 adet emiş süzgeci  
1 adet 4" emiş hortumu  
2 adet lans

#### OPSİYONEL AKSESUARLAR

6x2 ve 6x4 şasiye uygulanabilir  
2000 Lt Cr - Ni su tankı  
150 Lt Cr - Ni köpük tankı  
Teleskopik projektör  
Eklenabilir ilk müdahale çıkışı  
Uzaktan kumandalı monitör  
Tampon monitörü  
İtfaiye aksesuarları  
Kurtarma ekipmanları  
Portatif merdiven

#### STANDART AKSESUARLAR

2 units union wrench  
2 units 2" x 20 m fire hose  
2 units 2.5" x 20 m fire hose  
1 unit suction strainer  
1 unit 4" suction hose  
2 unit nozzle

#### OPTIONAL ACCESSORIES

6x2 and 6x4 vehicles  
2000 Lt Cr - Ni water tank  
150 Lt Cr - Ni foam tank  
Telescopic projector  
Additional first intervention reel  
Remote controlled monitor  
Bumper monitor  
Fire fighting accessories  
Rescue equipment  
Portable ladder



• RESİMLER OPSİYONEL ARAÇLAR İÇEREBİLİR •

**STANDART AKSESUARLAR**

- 2 adet rekor anahtarı
- 2 adet 2" x 20 m yangın hort.
- 2 adet 2.5" x 20 m yangın hort.
- 1 adet emiş süzgeci
- 1 adet 4" emiş hortumu
- 2 adet lans

**OPSİYONEL AKSESUARLAR**

- Teleskopik projektör
- Eklenebilir ilk müdahale çıkırığı
- Uzaktan kumandalı monitör
- Tampon monitörü
- Toz Ünitesi
- İtfaiye aksesuarları
- Kurtarma ekipmanları
- Portatif merdiven

**STANDART AKSESUARLAR**

- 2 units union wrench
- 2 units 2" x 20 m fire hose
- 2 units 2.5" x 20 m fire hose
- 1 unit suction strainer
- 1 unit 4" suction hose
- 2 unit nozzle

**OPTIONAL ACCESSORIES**

- Telescopic projector
- Additional first intervention reel
- Remote controlled monitor
- Bumper monitor
- Powder unit
- Fire fighting accessories
- Rescue equipment
- Portable ladder



28 m. HİDROLİK MERDİVENLİ		Teknik Özellikler	
Tip	6x2 Şasi Araç Üzerinde Hırolık Merdivenli İtfaiye Aracı		
Merdiven	Hidrolik KÖntrol		
Max. 75° deki Çalışma Uzunluğu	28 metre		
Çalışma Açısı	0 - 75°		
Sepet Taşıma Kapasitesi	2 kişi 250 kg.		
Monitör	1 adet manuel		
Karoser	Modüler Tip		
Su Tankı	2000 - 5000 Lt/Cr-Ni		
Köpük Tankı	100 - 500 Lt/Cr-Ni		
Pompa	3000 HN		
Kapasite	10 bar 3000 L/dk normal basınç		
Tahrik	40 bar 400 L/dk yüksek basınç		
Köpük Oranları	Ara şanzıman / PTO içerisinde %3 - %6		
Monitör	2400		
Kapasite	2400 L/dk		
Kontrol	Manuel		
Aydınlatma ve Uyarı	Siren sistemi Amerikan light bar Dolap içi aydınlatma 2 adet sabit projektör		
İlk Müdahale Çıkırığı	1 Ünite		
Kontrol	Manuel açma - Elektrik toplama		
Hortum	1" çap, 40 mt. boy		
Nozzie	Jet/Sis başlıklı tabanca		
Aksesuarlar	Standart aksesuar verilecektir		

HYDRAULIC AERIAL LADDER 28 m.		Teknik Özellikler	
Type	Fire Fighting Aerial Ladder on 6x2 driven chassis		
Ladder	Hydraulic controlled		
Max. reach at 75° angle	28 meters		
Working angle	0 - 75°		
Basket capacity	2 person 250 kg.		
Monitor	1 unit manuel		
Body	Moduler type		
Water Tank	2000 - 5000 Lt/Cr-Ni		
Foam Tank	100 - 500 Lt/Cr-Ni		
Pump	3000 HN		
Capacity	3000 Lpm at 10 bar normal pressure 400 Lpm at 40 bar high pressure		
Driven Foam Proportioning	Split shaft / PTO Internal %3 - %6		
Monitor Capacity Operation	2400 2400 Lmp Manuel		
Ilumination & Warning	Amerikan light bar with siren Ilumination of the lockers Fixed projector		
First intervention reel Operation Hose Nozzie	1 Unit Manuel with electric rewinding 1" diameter, 40 mt lenght Jet/Fog heading		
Accessories	Standart accessoires will be given.		



• RESİMLER OPSİYONEL ARAÇLAR İÇERE BİLİR •

#### STANDART AKSESUARLAR

2 adet rekor anahtarı  
2 adet 2" x 20 m yangın hort.  
2 adet 2.5" x 20 m yangın hort.  
1 adet emiş süzgeci  
1 adet 4" emiş hortumu  
2 adet lans

#### OPSİYONEL AKSESUARLAR

Teleskopik projektör  
Eklenebilir ilk müdahale çıkacağı  
Uzaktan kumandalı monitör  
Tampon monitörü  
Toz Ünitesi  
İtfaiye aksesuarları  
Kurtarma ekipmanları  
Portatif merdiven

#### STANDART AKSESUARLAR

2 units union wrench  
2 units 2" x 20 m fire hose  
2 units 2.5" x 20 m fire hose  
1 unit suction strainer  
1 unit 4" suction hose  
2 unit nozzle

#### OPTIONAL ACCESSORIES

Telescopic projector  
Additional first intervention reel  
Remote controlled monitor  
Bumper monitor  
Powder unit  
Fire fighting accessories  
Rescue equipment  
Portable ladder

### 18 m. HİDROLİK MERDİVENLİ *Teknik Özellikler*

Tip	4x2 Şasi Araç Üzerinde Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı
Merdiven	Hidrolik Kontrol
Max. 75° deki Çalışma Uzunluğu	18 metre
Çalışma Açısı	0 - 75°
Sepet Taşıma Kapasitesi	2 kişi 250 kg.
Monitör	1 adet manuel
Karoser	Modüler Tip
Su Tankı	2000 - 5000 Lt/Cr-Ni
Köpük Tankı	100 - 500 Lt/Cr-Ni
Pompa	3000 HN
Kapasite	10 bar 3000 L/dk normal basınç
Tahrik	40 bar 400 L/dk yüksek basınç
Köpük Oranları	Ara şanzıman / PTO İçerisinde %3 - %6
Monitör	3000
Kapasite	3000 L/dk
Kontrol	Manuel
Aydınlatma ve Uyarı	Siren sistemi Amerikan light bar Dolap içi aydınlatma 2 adet sabit projektör
İlk Müdahale Çıkacağı	1 Ünite Manuel açma - Elektrik toplama 1" çap, 40 mt. boy Jet/Sis başlıklı tabanca
Aksesuarlar	Standart aksesuar verilecektir

### HYDRAULIC AERIAL LADDER 18 m. *Teknik Özellikler*

Type	Fire Fighting Aerial Ladder on 4x2 driven chassis
Ladder	Hydraulic controlled
Max. reach at 75° angle	28 meters
Working angle	0 - 75°
Basket capacity	2 person 250 kg.
Monitor	1 unit manuel
Body	Moduler type
Water Tank	2000 - 5000 Lt/Cr-Ni
Foam Tank	100 - 500 Lt/Cr-Ni
Pump	3000 HN
Capacity	3000 Lpm at 10 bar normal pressure 400 Lpm at 40 bar high pressure
Driven Foam Proportioning	Split shaft / PTO Internal %3 - %6
Monitor	2400
Capacity	2400 Lmp
Operation	Manuel
Illumination & Warning	Amerikan light bar with siren Illumination of the lockers Fixed projector
First intervention reel	1 Unit Manuel with electric rewinding
Operation	1" diameter, 40 mt length
Hose	1" diameter, 40 mt length
Nozzie	Jet/Fog heading
Accessories	Standart accessoires will be given.



18 m. HİDROLİK MERDİVENLİ

Hydraulic Aerial Ladder 18 m.

YANGIN POMPALARI	Teknik Özellikler				
Model	1500 N	2000 N	2000 NH	3000 NH	4000 NH
Tipi	Santrifüj	Santrifüj	Santrifüj	Santrifüj	Santrifüj
Kademe Sayısı	2	2	4	5	2
Maks. Çıkış Kapasitesi	1500 Lt/Dk-10 Bar	2000 Lt/Dk-10 Bar	2000 Lt/Dk-10 Bar	3000 Lt/Dk-10 Bar	4000 Lt/Dk-10 Bar
Malzeme	Alaşım Gövde	Alaşım Gövde	Alaşım Gövde	Alaşım Gövde	Alaşım Gövde
Tahrik Şekli	PTO-Ara Şanzuman	PTO-Ara Şanzuman	PTO-Ara Şanzuman	PTO-Ara Şanzuman	PTO-Ara Şanzuman
Pompa Devri	3200 D/dk	3200 D/dk	4800 D/dk	3600 D/dk	2800 D/dk
Dişli Kutusu	Pompaya Akuple	Pompaya Akuple	Pompaya Akuple	Pompaya Akuple	Pompaya Akuple
Emiş Sistemi	1x4"	1x4"	1x4"	1x4"	1x4"
Çıkış Sistemi	2x2" - 2x2,5"	2x2" - 2x2,5"	2x2" - 2x2,5"	2x2" - 2x2,5"	2x2" - 2x2,5"
By-pas Sistemi	----	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Vakum Sistemi	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Köpük Karıştırma Sistemi	%3 - %8	%3 - %8	%3 - %8	%3 - %8	%3 - %8
Kumanda Sistemi	Pompa Kum. Panosu	Pompa Kum. Panosu	Op. Kabin Kumandalı	Op. Kabin Kumandalı	Op. Kabin Kumandalı



FIRE PUMPS	Specifications				
Model	1500 N	2000 N	2000 NH	3000 NH	4000 NH
Type	Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal
Number Of	2	2	4	5	2
Max. Flow Rate	1500 Lt/min-10 Bar	2000 Lt/min-10 Bar	2000 Lt/min-10 Bar	3000 Lt/min-10 Bar	4000 Lt/min-10 Bar
Material	Aluminium Body	Aluminium Body	Aluminium Body	Aluminium Body	Aluminium Body
Driven Type	PTO-Transfer Case	PTO-Transfer Case	PTO-Transfer Case	PTO-Transfer Case	PTO-Transfer Case
Rpm	3200 Rpm	3200 Rpm	4800 Rpm	3600 Rpm	3600 Rpm
Gear Box	Coupled to pump	Coupled to pump	Coupled to pump	Coupled to pump	Coupled to pump
Suction	1x4"	1x4"	1x4"	1x4"	1x4"
Outflow	2x2" - 2x2,5"	2x2" - 2x2,5"	2x2" - 2x2,5"	2x2" - 2x2,5"	2x2" - 2x2,5"
By-pass System	-----	Available	Available	Available	Available
Vacuum System	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic
Foam Proportioning	%3 - %8	%3 - %8	%3 - %8	%3 - %8	%3 - %8
Control System	Pump Control Box	Pump Control Box	Op. Cabin Controlled	Op. Cabin Controlled	Op. Cabin Controlled

