

**MİL MAKİNA PROFİL  
İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ**



**كاتالوك المواصفات**

إن عملنا من أجل خدمتكم وسعادتكم في خدمتنا السريعة لكم وتوفر قطع الغيار في كل وقت وكل مكان

رضى عميلنا وسعادته هدفنا



ما كينة جص اسود وتحتوي على حوضين للخلط الحوض الاعلى لخلط المواد ويمكن MILMAC SIWAX 40 خلط المواد لمدة زمنية قصيرة والحصول على خليط متجانس القوام ويوجد فيها مضخة التزيت يمدد من عمر الماكينة

عالية الاداء ومتعددة الاغراض ويمكن خلط جميع المواد القائمة على الاسمنت و MILMAC SIWAX 40 الجبسين ويود فيها مضخات لنقل الخليط الى الداخل البناء وخارجه



## MILMAC SIWAX 40

## ماكينة تحضير الجص الأسود



### معلومات تقنية

سعة الضخ	35 l/dk.
مع مضخة مختلفة	70 l/dk.
ضغط الضخ	40 bar
مسافة الضخ	80-100 m
ارتفاع الضخ	40 m
التشغيل	400 V, 50 hz
محرك الضخ	7,50 kW
محرك الخلاط	3,0 kW
سعة الضاغط	2,2 kW, 350 l/dk.
هزاز:	0,17 kW, 205 kg
غريال هزاز:	8 mm
تحكم عن بعد	Pnömatik
الملزمة الناتجة	2"
خرطوم الضخ	Ø 50+35 mm
تحميل الطول	1330 mm
سعة الخلاط	170 l
الطول	2600 mm
العرض:	1360 mm
الارتفاع	1370 mm
الوزن	680 kg

### مجالات التطبيق

الخلاط الجاهزة الرطبة واليابسة  
اعداد الخليط قابل للضخ مع بيئة البناء

- الجص الكلاسيك
- الجص للجبهة الخارجية
- الجير والجص
- اللون الجص
- جامع الجص
- حياكة الخليط للخارج
- حقن الخليط
- تغطية المكان
- تعينة وربط الخليط
- أنواع الياسة بالرداذ
- الخلط بالألياف الزجاجية

خلطة مدعمة  
خليط لاصق وخليط مقوي  
والعديد من التطبيقات,,,,,,

### معدات قياسية

- 2 L 6 طقم المضخة
- 7,50 kW طاقم المضخة
- 3,0 kW محرك ذو مخفض
- 20 m ووصلة 40 وضغط Ø 50 mm خرطوم الخليط
- 10m ووصلة وضغط 40 Ø 50 mm خرطوم الخليط
- نور 20 m وضغط 40 Ø 35 mm خرطوم الخليط
- وصلة متحركة الرأس
- 50/35 mm وصلة خرطوم الرأس
- 10 mm, 41 m (3 parça) خرطوم الهواء
- 8 mm هزاز الغريال
- بندقية الرش
- 400 l/dk ضاغطان
- 5x4 mm<sup>2</sup> TTR, 25 m كبل الكهرباء
- 60 mm, 2 adet طابطة التنظيف
- 50 mm, 2 adet طابطة التنظيف
- خرطوم لتنقية الهواء
- حربي
- طقم التوصيل
- وحدة سحب

ملاحظة : إن نوعية الاسطوانة وتكوينها من هذا النوع قد تختلف في كثافة المزيج لأنه ينتج لسحب الحلزونية وقطر خرطوم الاسطوانة



**MILMAC SIVA MAKİNASI** ماكينة لخلط المواد الاساس الصناعية مثل الاسمنت و الجبصين ويوجد فيها مضخات لضخ المواد بشكل رذاذ والهيكلمعدل ويوجد فيه نظام التشغيل الي وهي واحدة من الالات الرائدة



## MILMAC SIVA MAKİNASI

## ماكينة تحضير الجص



معلومات تقنية		مجالات التطبيق	معدات القياسية
سعة الضخ	25 l/dk.	المواد الصناعية القابلة لضخ الخليط	تجميع المضخة › 5,50 kW محرك ذو مخفض › 0,55 kW محرك ذو مخفض › خرطوم 15m بار 40 Ø 25 mm خرطوم الخليط الخلط › ذو وصلة 10 mm, 16 m خرطوم الهواء › 5 m, بوصلة 1" خرطوم المياه › لوحة التحكم برولييه الفاز › 14 mm مناسب للحبيبات, Ø 25 mm بندقية الرذاذ › 5x4 mm <sup>2</sup> TTR, 25 m كبل كهربائي الجير › 6. دقيقة/250, ضاغط هاندي ك2 › 1 HP مضخة المياه › 150-1,500 l/sa مقياس جريان المياه › المحرض › جهاز التنظيف › عدد 2, 30 mm ككرة التنظيف › حربي › طقم التوصيل › جهاز يدوي لازالة الدار
مع مضخة مختلفة	6-35 l/dk.	الجبس المكلس الاسمنت الجير خليط الحائط لصاقات العزل حصن الخليط ملاحق و خليط لاصق المستوى الذاتي والعديد من التطبيقات	
ضغط المضخ	30 bar		
مسافة الضخ	max. 50 m		
التشغيل	380 V, 50 hz		
محرك الضخ	5,5 kW		
مثبت المحرم	0,55 kW		
الكبل الام	5x4 mm <sup>2</sup>		
تأمين الحماية	3x25 A		
توصيل المساه	3/4"		
ضغط المياه	En az 2,5 bar		
سعة الضاغط	0,9 kW 250 l/dk. max. 6bar		
التحكم عن بعد	pnömatik		
خرطوم الضغط	Ø 25 mm		
سعة الحوض	150 l		
الابعاد	1350/750/1550 mm		
تحميل الطول	940 mm		
الوزن	325 kg		

ملاحظة : إن نوعية الأسطوانة وتكوينها من هذا النوع قد تختلف في كثافة المزيج لأنه يتبع لسحب الحارونية وقطر خرطوم الإسطوانة





# **MİL MAKİNA PROFİL İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ**

İkitelli 0.5.8. Heskoop San. Sit. M3 Blok No:43 İkitelli-Ba ak ehir/iSTANBUL

Tel: 0212 670 10 44 - Fax: 0212 670 10 43

[www.milmakina.net](http://www.milmakina.net) - [info@milmakina.net](mailto:info@milmakina.net)