

Üç Milli

Mikser

Triple Shaft

Mikser



Doğtaş
Endüstri Mak. San. Tic. Ltd. Şti.



.Genel Özellikler .Overview

Özellikler

- Kazan sıyırma sistemi
- Orta ila yüksek viskoziteli ürünlerin üretimi
- 10.000 litreye kadar üretim kapasitesi
- Üçlü şaft tasarımı: Dispersiyon Bıçak, Helis karıştırma sistemi ve sıyrıcı sistemi.
- Çelik konstrüksiyon ve zemin tipi çalışma sistemi
- 37 ila 132 kW arası motor güçleri
- Frekans dönüştürücüyle hız kontrolü
- Yüksekliği ayarlanabilen dispersiyon bıçak

Opsiyonel Özellikler

- Çift emme diski
- Vakum uygulaması
- Orta ve düşük çalışma basıncı için yıkama sistemi
- Paslanmaz çelik tasarımlı karıştırma kazanları
- Tartım teknolojisi/load cells
- Ceketli kazanlar soğutulması/ısıtılması
- Sıcaklık ölçümü ve kontrolü
- DD-KARIŞTIRMA-KONTROLÜ® - reçete kontrollü yarı ve tam otomatik PC/PLC kontrolü

Features

- Rotating container wall and container bottom scraper
- Production of medium to high-viscous products
- Batch sizes up to 10,000 litres
- Triple shaft design: Dissolver shaft, Helix and Scraper anchor type
- Built into steel platform or floor-mounted dissolver
- Driving powers (Dissolver) of 37 to 132 kW
- Drive by frequency converter
- Height-adjustable toothed disc

Optional Features

- Double suction disc
- Vacuum execution
- Cleaning nozzles for medium and low working pressure
- Mixing container in stainless steel design
- Weighing technology/load cells
- Cooling/heating of the mixing container
- Temperature measurement and control
- DD-BATCH-CONTROL® - recipe controlled semi and fully automatic PC/PLC-control



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Model	Dispersiyon Motoru	Kelebek Karıştırıcı	Sıyrıcı Motoru	Kazan Kapasitesi
Model	Dispersing Power	Butterfly Disc	Scraper Power	Vessel Volume
DYM 1000	37 kW - 1500 rpm-d/d	7,5 kW - 200 rpm-d/d	11 kW - 25 rpm-d/d	800 Lt
DYM 2000	75 kW - 1200 rpm-d/d	15 kW - 160 rpm-d/d	18,5 kW - 20 rpm-d/d	1600 Lt
DYM 3000	90 kW - 1000 rpm-d/d	30 kW - 120 rpm-d/d	30 kW - 15 rpm-d/d	2500 Lt